

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Schneider Electric Gniazdo modułowe iPC-F z bolcem

A9A15306

Parametry podstawowe

Range of product	Acti 9
Nazwa produktu	Acti9 iPC
Typ produktu lub komponentu	Gniazdo modułowe - wyjście
Skrócona nazwa urządzenia	IPC
Opis biegunów	2-biegunowy + E
Rodzaj gniazda zasilającego	Francuski system uziemienia gniazda zasilającego

Parametry uzupełniające

Prąd znamionowy [In]	16 A
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	250 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
Sposób montażu	Stacjonarny
Podstawa montażowa	Symetryczna szyna DIN
Szerokość w modułach 9 mm	5
Wysokość	84 mm
Szerokość	45 mm
Głębokość	60 mm
Masa produktu	98 g
Kolor	Biały
Przyłącza - zaciski	Zacisk typu tunelowego1 kabel (kable) 6 mm² elastyczny Zacisk typu tunelowego1 kabel (kable) 10 mm² sztywny
Gługość odizolowanego odcinka	13 mm
Moment dokręcania	1,2 N.m

Środowisko pracy

Normy	IEC 60884-1 NF C 15-100 NF C 61-314
Stopień ochrony IP	IP20 zgodnie z IEC 60529 IP40 (obudowa modułowa) zgodnie z IEC 60529
Stopień ochrony IK	IK03
Tropikalizacja	2 zgodnie z IEC 60068-1

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Wilgotność względna	95 % w 55 °C
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25...70 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...80 °C

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	101,9 g
Wysokość dla opakowania 1	4,5 cm
Szerokość dla opakowania 1	6,5 cm
Długość dla opakowania 1	8,5 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	BB1
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	5
Waga dla opakowania zbiorczego 2	568 g
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	7,2 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	9 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	23,8 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 3	P12
Ilość jednostek dla opakowania zbiorczego 3	600
Waga dla opakowania zbiorczego 3	84,056 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 3	50 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 3	80 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 3	120 cm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Kulistość – profil	Informacja o żywotności
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
Warunki gwarancji	
Gwarancja	18 miesięcy