

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



OsiSense XC Głowica łącznika krańcowego M12 z trzpieniem z rolką stalową

ZCEF2

Parametry podstawowe

Gama produktów	Telemecanique Limit switches XC Standard
Nazwa serii	Format standardowy
Typ produktu lub komponentu	Głowica wyłącznika krańcowego
Skrócona nazwa urządzenia	ZCE
Typ głowicy	Główka trzpienia M12
Zgodność produktu	XCKT XCKP XCKD XCMD
Korpus powiązany	ZCMD81L2 ZCMD41L2 ZCMD25L1 ZCMD21M12 ZCMD39L1 ZCMD29L2 ZCMD37L5 ZCMD21L2 ZCMD41L5 ZCMD61M12 ZCMD29C12 ZCMD25L2 ZCMD21C12 ZCMD21L1 ZCMD21L08U78 ZCMD21L08R12 ZCMD29L5 ZCMD81L1 ZCMD37L2 ZCMD21L5 ZCMD29L1 ZCMD39L2 ZCMD61C12 ZCMD81L5 ZCMD25L5 ZCMD37L1 ZCMD69C12 ZCMD39L5 ZCMD41L1
Ruch głowicy operacyjnej	Liniowy
Typ elementu napędowego	Trzpień dźwigni samoczynny powrót metal
Rodzaj podejścia	Dostęp z boku, 2 kierunki
Parametry uzupełniające	
Załączenie łącznika	Przez krzywkę 30°
Skuteczne otwarcie	Z

Środowisko pracy

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-25...70 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-40...70 °C
Charakterystyka środowiskowa	Środowisko standardowe

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	38 g
Wysokość dla opakowania 1	2 cm
Szerokość dla opakowania 1	1,5 cm
Długość dla opakowania 1	5 cm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------