

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



OsiSense XC Wejście pod dławik kablowy Pg 13.5

ZCDEG13

Parametry podstawowe

Typ produktu lub komponentu	Dławik kablowy
Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria przyłączeniowe
Prezentacja urządzenia	Podstawowy element

Parametry uzupełniające

Wprowadzenie kablowe	1 wlot gwintowany dla dławnicy kablowej Pg 13.5
Zgodność produktu	XCKD
Korpus powiązany	ZCD21 ZCD25 ZCD26 ZCD27 ZCD28 ZCD29 ZCD31 ZCD35 ZCD37 ZCD39
Materiał	Metal

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	34 g
Wysokość dla opakowania 1	3 cm
Szerokość dla opakowania 1	5 cm
Długość dla opakowania 1	4 cm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------