

F120

NOWOŚĆ

Zaawansowane funkcje termostatu, podtrzymanie pamięci programatora (30min), uniwersalny design.



więcej informacji



PLUSY PRODUKTU

KOMFORT

- Bardzo krótki czas nagrzewania
- Wielostopniowy przełącznik trybów pracy: KOMFORT, EKO, PROGRAMATOR, USTAWIENIA, TIMER, OTWARTE OKNO, STOP, RESET
- Blokada ustawień termostatu, np. przed dziećmi

EKONOMIA

- Niskotemperaturowy element grzewczy z dyfuzorem aluminiowym
- Funkcja OTWARTE OKNO
- Skalowanie temperatury z dokładnością do 0,5°C

STEROWANIE

- 7 programów czasowych: P1 - P7 z możliwością indywidualnej korekty ustawień
- Funkcja MENU EXPERT: zaawansowane ustawienia urządzenia z funkcją RESET
- Funkcja KALIBRACJA: możliwość dopasowania ustawień do realnej temperatury otoczenia

INFO

- Przewód zasilający zakończony wtyczką Euro
- Obudowa – stal wysokogatunkowa
- Kolor biały (RAL9016, lakier epoxy-polyester)
- Stelaż naścienny (stal galwanizowana)
- Zasilanie ~230 V/50 Hz



PROSTE PROGRAMOWIE

- **Tryb manualny:** Pozwala użytkownikowi na ustawienie pożądanej temperatury w zakresie od 12°C do 28°C w przedziale co 0,5°C.
- **Tryb programowania:** Pozwala zdefiniować programy dobowe na każdy dzień tygodnia, wraz z możliwością indywidualnej korekty ich parametrów dotyczących przedziałów czasowych oraz trybów pracy.

KONWEKTOR ELEKTRYCZNY

OD 500 DO 2500 W



- 1 Termostat temperatury
- 2 Czołowy wylot powietrza
- 3 Element grzewczy
- 4 Sonda pomiaru temperatury
- 5 Obudowa zewnętrzna ze stali wysokogatunkowej
- 6 Bezpiecznik termiczny załączany automatycznie



- 1 Dioda sygnalizująca pracę urządzenia
- 2 Przełącznik trybów pracy
- 3 Wskaźnik trybu pracy
- 4 Wyświetlacz temperatury
- 5 Przyciski sterowania temperatury

DANE TECHNICZNE MODEL F120

MOC (W)	WYMIARY (mm)						DŁUGOŚĆ PRZEWODU (mm)	WAGA (kg)	REFERENCJA
	S	W	G	A	B1	B2			
500	391	461	114	122	256	158	1 000	3,1	002 470
1000	465	461	114	196	256	158	1 000	3,5	002 471
1500	613	461	114	344	256	158	1 000	4,4	002 472
2000	761	461	114	492	256	158	1 000	5,3	002 473
2500	909	461	114	640	256	158	1 500	6,2	002 474

aktualny cennik do pobrania ze strony www.atlantic-polska.pl/pobierz/

CE Classe II IP 24

WYMIARY MONTAŻOWE (mm)

