



BR Blacha rozporowa

1,0 Grubość blachy: 1,0 mm

N Nowość E90 System E-90

Informacje

Zastosowanie

Jako element dystansowy zabezpieczający przed zgnieceniem kształtownika podczas skręcania. Stosowany do ceowników i zetowników.

Materiał

Stal cynkowana metodą Sendzimira

PN-EN 10346:2015-09

Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą cynku płatkowego

PN-EN ISO 10683:2014-09


E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie w standardowym kolorze RAL

Dodatkowe informacje

Zalety:

Blacha rozporowa zabezpiecza wspornik sufitowy, podstawę lub profil C przed zgnieceniem podczas przykręcania do niego wysięgnika śrubą montowaną przelotowo, uzyskując max. dopuszczalną nośność zawiesia. Specjalne profilowanie wzmacnia ten element, zabezpiecza przed wejściem w światło perforacji wspornika sufitowego, podstawy lub profilu C przy dokręcaniu wysięgnika i zwiększa powierzchnię styku blachy z wewnętrznymi powierzchniami wspornika, podstawy lub profilu C.



DOBÓR		
SYMBOL BLACHY ROZPOROWEJ	PASUJE DO	
	CEOWNIKA	WSPORNIKA
BR33/1, BR33/2	CWT40H40, CWT40H60, CWT40H80, CMT40H60, CMT40H80	
BR34/1, BR34/2	CMT41H41	
BR35/1, BR35/2	CWC40H40, CMM41H41, CMPM41H82, CMMC40H40, CMC40H60	WPCW/WPCO...
BR36/1, BR36/2	CMC41H41, CWP40H40, CMPC41H82, CMMP40H40, CMP40H60	
BR37/1, BR37/2	CMP41H41	
BR45/1, BR45/2	CC50H35	WPCB...
BR48/1, BR48/2	CT55H50	WPCT...
BR50/1, BR50/2	CC55H50	
BR51/1, BR51/2	CE60H40	WPSE...
BR53/1, BR53/2	CT60H40	WPST...
BR61/1, BR61/2	CE70H50	WPCE/WPCO...
BR63/1, BR63/2	CT70H50	

Wersje

Symbol	Numer katalogowy	Szerokość a (mm)	Ilość (szt.)
BR35/1	704131	35	50
BR45/1	704145	45	50
BR61/1	706021	61	50
BR35/2	704132	35	50
BR45/2	705545	45	50
BR61/2	707022	61	50



Przykłady

