


Zacisk krzyżowy typu ZUP

Służy do łączenia bednarek cynkowanych z drutem cynkowanym (6 - 10mm). Zacisk wykonany z blach stalowych cynkowanych metodą zanurzeniową „ogniowo” zgodnie z normą PN-EN ISO 1461.



Symbol	Bednarka rozmiar [mm] / materiał	Bednarka rozmiar [mm] / materiał	Grubość blach [mm]
ZUP	40 / Zn	40 / Zn	4

Grot stalowy typu GT

Grot ma na celu ułatwienie pograżania prętów uziemiających w gruncie. Wykonany ze stali utwardzonej o wysokiej wytrzymałości mechanicznej. Osadzany jest na pierwszy pograżany pręt uziemiający.

Symbol	Dla prętów: materiał / średnica [mm]	Średnica grotu [mm]	Grot stalowy z powłoką ochronną
GT 14	Cu / 14	14	-
GT 16	Zn; Cu/16	16	-
GT 20	Zn / 20	20	-
GT-Zn 16	Zn / 16	16	Zn
GT-Zn 20	Zn / 20	20	Zn



Grot stalowy – szpicak typu GTS

Grot stalowy szpicak ułatwia pograżanie w trudnych warunkach gruntowych. Wykonany jest ze stali utwardzonej o wysokiej wytrzymałości mechanicznej. Osadzany jest na pierwszy pograżany pręt uziemiający.

Symbol	Dla prętów o średnicy [mm]
GTS 16	16
GTS 20	20



OSPRZĘT DO POGRAŻANIA PRĘTÓW UZIEMIAJĄCYCH TYPU PUN ORAZ BPUM-KN

Głowica mechaniczna kielichowa typu GM-KN

Głowica przystosowana do pograżania prętów uziemiających urządzeniami udarowymi z uchwytem typu SDS MAX. Wykonana jest ze stali o wysokiej wytrzymałości na obciążenia mechaniczne związane z przenoszeniem uderzenia podczas pograżania.

Głowica mechaniczna składa się z dwóch elementów składowych, które w przypadku zużycia można zamówić oddzielnie.

Elementy składowe głowicy typu GM-KN:

- Pobijak mechaniczny PKN SDS MAX
- Nabój NK



Symbol	Dla prętów o średnicy [mm]	Przystosowana do współpracy z prętami typu
GM-KN 14 PKN 14 SDS MAX NK 14	14	PUN 14 BPUM-KN 14
GM-KN 16 PKN 16 SDS MAX NK 16	16	PUN 16 BPUM-KN 16

Głowica mechaniczna kompletna typu GM-N

Głowica przystosowana do pograżania prętów uziemiających urządzeniami udarowymi z uchwytem typu SDS MAX. Wykonana jest ze stali o wysokiej wytrzymałości na obciążenia mechaniczne związane z przenoszeniem uderzenia podczas pograżania.

Głowica mechaniczna składa się z trzech elementów składowych, które w przypadku zużycia można zamówić oddzielnie.

Elementy składowe głowicy typu GM-N:

- Pobijak mechaniczny PM SDS MAX
- Tuleja TPN
- Nabój NK



Symbol	Dla prętów o średnicy [mm]	Przystosowana do współpracy z prętami typu
GM-N 14 PM SDS MAX TPN 14 NK 14	14	PUN 14 BPUM-KN 14
GM-N 16 PM SDS MAX TPN 16 NK 16	16	PUN 16 BPUM-KN 16