



3M™ Scotch™ taśmy telekomunikacyjne

3M™ jako **światowym liderem i wynalazcą** szerokiej gamy taśm teletechnicznych. Znak handlowy Scotch™ stanowi **gwarancję najwyższej jakości oraz niezawodności** produktu. Taśmy Scotch™ znajdują zastosowanie przy **uszczelnianiu, zabezpieczaniu, i izolacji** kabli różnych typów i średnic, osłon złączy, przepustów kablowych i innych elementów sieci telekomunikacyjnych. Gwarantują **skuteczną ochronę** przed wilgocią, uszkodzeniami mechanicznymi, oddziaływaniem czynników atmosferycznych i środków chemicznych. Taśmy Scotch™ charakteryzuje wysoka **trwałość**, a także **łatwość i czystość użycia**. Mogą być aplikowane nawet w **ekstremalnych warunkach otoczenia**.

Typy taśm Scotch™:

Scotch™ 88T (taśma uniwersalna)



Scotch™ 88T jest uniwersalną taśmą winylową, dającą się stosować we wszelkich warunkach atmosferycznych. Taśma **odporna jest na wodę, środki chemiczne, promieniowanie słoneczne, niskie i wysokie temperatury**. Posiada właściwości **samogasnące**. Charakteryzuje ją doskonała **przyczepność, elastyczność i „pamięć kształtu”**. Może być stosowana w **temperaturach od -18°C do 105°C** (nie łamie się, przykleja się nawet na mrozie, klej nie przesącza się w gorącym klimacie). Znajduje szerokie zastosowanie zarówno w aplikacjach wewnętrznych jak i zewnętrznych (uszczelnienia, zabezpieczenia). Jest łatwa i czysta w aplikacji.

Scotch™ 2183 E-Z (taśma serwisowa)

Scotch™ 2183 E-Z ma postać cienkiej **samoprzylegającej folii winylowej**. Może być stosowana do **czasowego zabezpieczenia** wiązek złączy i przewodów izolacji czy **uszczelniania** osłon przed wilgocią. Warstwy taśmy nie spajają się ze sobą, dzięki czemu łatwo można je odwinąć w celu ponownego dostania się do złączy. Taśma jest przezroczysta, co umożliwia wizualną kontrolę owiniętych złączy bez ich odwijania.



Scotch™ VM (taśma izolacyjna)



Scotch™ VM jest wysokiej jakości **taśmą winylowo-mastykową**. Taśma **uszczelnia przed wilgocią**, jednocześnie **zabezpieczając** przed korozją i uszkodzeniami mechanicznymi. Scotch™ VM może być używana **do reperacji** powłok zewnętrznych kabli i kanałów kablowych, zabezpieczania osłon kasetowych złączy oraz elementów sieci CATV, uszczelniania tulei i końców bębnow kablowych.



Scotch™ 2900R (taśma uszczelniająca)

Scotch™ 2900R jest **nieprzewodzącą taśmą mastykową**. Posiada doskonałe właściwości **samospajalne**. Zachowuje swoją formę w szerokim zakresie temperatur (**-40°C do 60°C**). Jest odporna na działanie rozpuszczalników, nie przewodzi.

Armorcast™ (taśma utwardzalna do naprawy kabli)

Taśma Armorcast™ - materiał strukturalny - jest **elastycznym** paskiem tkaniny z włókna szklanego **nasyconym czarną żywicą**, która utwardza się pod wpływem wilgoci. Aplikacja taśmy jest **niezwykle prosta** – wystarczy założyć taśmę wodą i poczekać chwilę. Materiał po zaledwie 20 minutach **tworzy twardą, wytrzymałą powłokę**. Taśma przeznaczona jest do **napraw powłoki kabli**. Naprawione nią miejsce jest **wzmocnione mechanicznie i odporne** na działanie promieni słonecznych, wysokich temperatur, utlenianie, grzyby pleśniowe, kwasy, zasady i oleje. Dla uzyskania lepszego zabezpieczenia Armorcast™ można stosować w połączeniu z taśmą Scotch™ VM lub Scotch™ 88T.



Sposób zamawiania:

Nazwa produktu	Wymiary [szer. x dług. x grub.]	Pakowanie	Nr katalogowy
Scotch™ 88T	19 mm x 11m	180 szt.	88T-0.75X36
Scotch™ 88T	25 mm x 11m	144 szt.	88T-1X36
Scotch™ 88T	38 mm x 13.5 m	90 szt.	88T-1.5X44
Scotch™ 2183 E-Z	10,6 cm x 30,3 m x 0,08 mm	12 szt.	2183
Scotch™ VM	38 mm x 6,1m x 0,6mm	10 szt.	VM-1.5x20
Scotch™ 2900R	38.1mm x 1.52m	10 szt.	2900R
Scotch™ Armorcast	101,6 mm x 1.5 m	10 szt.	4560-5
Scotch™ Armorcast	101,6 mm x 3.1 m	10 szt.	4560-10
Scotch™ Armorcast	101,6 mm x 4.6 m	10 szt.	4560-15

RoHS
Compliant
2005/95/EC

3M Poland Sp. z o.o.
Dział Telekomunikacji
Al. Katowicka 117, 05-830 Nadarzyn
Tel. (22) 739 61 00, e-mail: 3m-telekomunikacja@mmm.com
www.3m.pl/telekomunikacja