

Uchwyt krzyżowy łącznik typu UK-Ł

Uchwyt służy do połączenia pręta uziemiającego cynkowanego z bednarką/drutem cynkowanym. Uchwyt wykonany z pręta oraz blach stalowych cynkowanych metodą zanurzeniową „ogniowo” zgodnie z normą PN-EN ISO 1461.

Do gładkiego wpustu pręta pograżonego w gruncie umieszcza się poprzez nabicie końcówkę uchwytu-łącznika.



Symbol	Dla prętów o średnicy [mm]	Bednarka / drut rozmiar [mm]
UK-Ł 16	16	40/8
UK-Ł 20	20	40/8

Uchwyt krzyżowy łącznik typu UK-ŁS

Uchwyt służy do połączenia pręta uziemiającego cynkowanego z bednarką/drutem cynkowanym. Uchwyt wykonany z pręta oraz blach stalowych cynkowanych metodą zanurzeniową „ogniowo” zgodnie z normą PN-EN ISO 1461.

Uchwyt wyposażony jest dodatkowo w blachy ołowiane.

Do gładkiego wpustu pręta pograżonego w gruncie umieszcza się poprzez nabicie końcówkę uchwytu-łącznika.

Konstrukcja uchwytu oraz dobrane materiały pozwalają uzyskać szczelność złącza.



Symbol	Dla prętów o średnicy [mm]	Bednarka / drut rozmiar [mm]
UK-ŁS 16	16	40/8
UK-ŁS 20	20	40/8

Zacisk krzyżowy typu ZKPP

Służy do łączenia pręta uziemiającego cynkowanego z bednarką cynkowaną. Zacisk wykonany z blach stalowych cynkowanych metodą zanurzeniową „ogniowo” zgodnie z normą PN-EN ISO 1461.



Zacisk krzyżowy typu ZKPP-D

Służy do łączenia pręta uziemiającego cynkowanego z bednarką lub drutem cynkowanym (6 - 10 mm). Zacisk wykonany z blach stalowych cynkowanych metodą zanurzeniową „ogniowo” zgodnie z normą PN-EN ISO 1461.



Uchwyt krzyżowy typu UKPP

Służy do łączenia pręta uziemiającego miedziowanego z bednarką ocynkowaną lub miedzianą. Uchwyt wykonany z dwóch blach nierdzewnych oraz jednej blachy miedzianej.



Uchwyt krzyżowy typu UKPP-D

Służy do łączenia pręta uziemiającego miedziowanego z bednarką lub drutem cynkowanym lub miedzianym (6 - 10mm). Uchwyt wykonany z dwóch blach nierdzewnych oraz jednej blachy miedzianej.

Uchwyt krzyżowy typu UKP

Służy do łączenia bednarek cynkowanych. Uchwyt wykonany z blach stalowych cynkowanych metodą zanurzeniową „ogniowo” zgodnie z normą PN-EN ISO 1461.

Symbol	Pręt: średnica [mm] / materiał	Bednarka rozmiar [mm] / materiał	Bednarka rozmiar [mm] / materiał	Grubość blach [mm]
ZKPP 16	16 / Zn	40 / Zn	-	2
ZKPP 16-20/4	16-20 / Zn	40 / Zn	-	4
ZKPP-D 16	16 / Zn	40 / Zn	-	2
ZKPP-D 16-20/4	16-20 / Zn	40 / Zn	-	4
UKPP 14-16	14-16 / Cu	40 / Zn-Cu	-	2
UKPP-D 14-16	14-16 / Cu	40 / Zn-Cu	-	2
UKP	-	40 / Zn	40 / Zn	2