


## Dołączane cęgi elastyczne

Umożliwiają pomiar prądu AC o wartości do 3000 A. Ich konstrukcja ułatwia montaż na szynoprzewodach o średnicy do 160 mm.



## Komunikacja bezprzewodowa

Urządzenie pozwala na bezprzewodowy przesył wyników pomiarowych w trybie „na żywo” do aplikacji mobilnej **Sone! Multimeter Mobile**. Dzięki niej wyniki można zarejestrować, skatalogować oraz uzupełnić o opis i zdjęcia, jak również wysłać jako załącznik e-maila.

PRĄD  
ROZRUCHOWY



REJESTRATOR



CAT IV

600 V

CAT III

1000 V

IP40

ELASTYCZNE  
CĘGI  
POMIAROWE

BLUETOOTH



Przewód  
o długości  
170 cm



## Wzmocniona konstrukcja

Dzięki najnowszym technologiom powstał kompaktowy przyrząd do pracy w ciężkich warunkach. Gumowana obudowa chroni urządzenie przed uszkodzeniami. Mocowanie z tyłu pozwala na zamontowanie zawieszki bądź uchwytu magnetycznego.



## Rozszerzone pomiary

CMP-3kR umożliwia pomiar częstotliwości oraz - dzięki funkcji **INRUSH** - pozwala zmierzyć prąd rozruchowy urządzeń elektrycznych różnego typu.



## Rejestrator prądu

Wbudowany rejestrator z RTC pozwala na ustawienie daty i czasu oraz trwanie rejestracji prądów przez **24 godziny** z częstotliwością zapisu co 1 sekundę. Dzięki temu później można przeanalizować występujące zjawiska w realnym czasie ich wystąpienia.

# Specyfikacja techniczna

| Funkcje pomiarowe                           | Zakres    | Rozdzielczość                  | Dokładność<br>±(% w.m. + cyfry) |
|---------------------------------------------|-----------|--------------------------------|---------------------------------|
| <b>Prąd AC</b>                              |           |                                |                                 |
| cęgi elastyczne                             | do 3000 A | od 0,01 A                      | od ±(3,0% w.m. + 5 cyfr)        |
| <b>Częstotliwość</b>                        | 400,0 Hz  | 0,1 Hz                         | ±(0,5% w.m. + 5 cyfr)           |
| <b>Cechy podstawowe</b>                     |           |                                |                                 |
| <b>Zliczanie</b>                            |           | 3.000 cyfr                     |                                 |
| <b>HOLD</b>                                 |           | ✓                              |                                 |
| <b>Automatyczny wybór zakresu</b>           |           | ✓                              |                                 |
| <b>Cechy zaawansowane</b>                   |           |                                |                                 |
| <b>Prąd rozruchowy INRUSH</b>               |           | ✓                              |                                 |
| <b>Pomiar TRMS</b>                          |           | ✓                              |                                 |
| <b>Pamięć</b>                               |           | ✓                              |                                 |
| <b>Komunikacja Bluetooth</b>                |           | ✓                              |                                 |
| <b>Cechy pozostałe</b>                      |           |                                |                                 |
| <b>Automatyczne wyłączanie urządzenia</b>   |           | ✓                              |                                 |
| <b>Wskaźnik rozładowanej baterii</b>        |           | ✓                              |                                 |
| <b>Wyświetlacz</b>                          |           |                                |                                 |
| <b>Rodzaj</b>                               |           | LCD segmentowy, 4 cyfry        |                                 |
| <b>Podświetlenie ekranu</b>                 |           | ręczne                         |                                 |
| <b>Bezpieczeństwo i warunki użytkowania</b> |           |                                |                                 |
| <b>Kategoria pomiarowa (PN-EN 61010)</b>    |           | CAT IV 600 V<br>CAT III 1000 V |                                 |
| <b>Stopień ochrony</b>                      |           | IP40                           |                                 |
| <b>Wymiary</b>                              |           | 150 x 65 x 35 mm               |                                 |
| <b>Temperatura pracy</b>                    |           | 5...40°C                       |                                 |
| <b>Temperatura przechowywania</b>           |           | -20...+60°C                    |                                 |

## Akcesoria standardowe



**Cęgi elastyczne F-16**  
WACEGF16



**2x bateria AA 1,5 V**



**Futerał**



**Instrukcja obsługi**



**Certyfikat kalibracji**

## Akcesoria opcjonalne



**Rozdzielacz fazy AC-16**  
WAADAC16



**Uchwyt - zawieszka obudowy M-1**  
WAPOZUCH1



**Uchwyt magnetyczny**  
WAPOZUCH6