


Końcówka szczelna ACK

do kabli Al jedno- i wielodrutowych



Materiał: miedź, aluminium
Wykonanie: wymiary części rurowej Al wg DIN 46329
Odporność termiczna 300°C

Przekrój żyły [mm ²] se	Pod śrubę M	d ₂ [mm]	Oznaczenie końcówki	s [mm]	d ₁ [mm]	d ₃ [mm]	l ₁ [mm]	l ₂ [mm]	l [mm]	a [mm]	Wyróżnik matryc zaciskowych	Narzędzia do zaciskania
25	16	8	8,4 ACK 8-16	3,2	5,6	25	10	15,5	61	30	12	R50 + jak niżej
35	25	10	10,5 ACK 10-25	2,6	6,8	25	12	15,5	61	30	12	
		12	13 ACK 12-25				13		61			
50	35	8	8,4 ACK 8-35	3	8	25	10	15,5	75	42	14	
		10	10,5 ACK 10-35				12		75			16
70	50	8	8,4 ACK 8-50	3,1	9,8	25	10	15,5	75	42	16	
		10	10,5 ACK 10-50				12		75			18
95	70	10	10,5 ACK 10-70	3,65	11,2	25	12	15,5	85	52	18	
		12	13 ACK 12-70				13		85			22
120	95	10	10,5 ACK 10-95	4,4	13,2	25	12	15,5	92	56	22	
150	120	12	13 ACK 12-120	4,15	14,7	30	13	15,5	94	56	22	PR240 + jak niżej
185	150	16	17 ACK 16-150	4,35	16,3	30	16	20	104	60	25	
240	185	12	13 ACK 12-185	5,1	18,3	36	13	20	126	60	28	
300	240	12	13 ACK 12-240	5,5	21	36	13	20	126	70	32	EPZC300, EPZ300, GZ300, HRZ300, G0300, GU300, HR300, GU625
400	300	16	17 ACK 16-300	5,35	23,3	38	16	24	130	70	34	
	400	16	17 ACK 16-400	6,25	26	47	24	24	157	73	38	
	500	16	17 ACK 16-500	7,5	29	47	24	24	160	79	44	
	625	16	17 ACK 16-625	8,5	33	52	24	24	164	85	52	

Produkcja na zamówienie.

se – przekrój żyły sektorowej jednodrutowej,

rm – przekrój żyły okrągłej wielodrutowej,

sm – przekrój żyły sektorowej wielodrutowej.

Służą do łączenia kabli aluminiowych z elementami miedzianymi. Eliminują zjawisko powstawania ogniw na styku aluminium-miedź. Możemy wykonać końcówki o innych wymiarach niż w tabeli wg indywidualnych ustaleń. Końcówki z pastą zabezpieczającą na zamówienie – oznaczać np. ACK 8-16-P.