


oprawa podszafrkowa LED



Kanlux PAX LED to podszafrkowe oprawy liniowe ze zintegrowanym źródłem światła. Dużym udogodnieniem jest możliwość skierowania strumienia światła w górę lub w dół.

DANE OGÓLNE:

Kolor: srebrny

Miejsce montażu: do nadbudowania na ścianie

Miejsce zastosowania: wewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 0,2m

Możliwość współpracy ze ściemniaczem: nie

Włącznik: tak

Wymienne źródło światła: nie

Długość [mm]: 577

Szerokość [mm]: 85

Wysokość [mm]: 27

Zintegrowane źródło światła LED: tak

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Moc maksymalna [W]: 10

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: I

Materiał klosza: tworzywo sztuczne

Rodzaj diody: LED SMD

Strumień świetlny [lm]: 970

Barwa światła: biała

Temperatura barwowa [K]: 4000

Jednolitość barw [SDCM]: ≤6

Współczynnik oddawania barw Ra: ≥80

Trwałość [h]: 25000

Ilość cykli wł/wył: ≥12500

Skuteczność świetlna lampy [lm/W]: 97

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5÷25

Materiał obudowy: tworzywo sztuczne

Rodzaj przyłącza: kostka śrubowa

Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]: 1÷2,5

W skład oprawy wchodzi wbudowane lampy LED o klasach energetycznych: A++, A+, A

Czas nagrzewania lampy [s]: ≤1


Czas zapłonu lampy [s]: ≤0,5

Regulacja kątowa oprawy oświetleniowej [°]: +40/-120

Stopień IP: 20

22192 PAX LED 10W NW

oprawa podszafkowa LED



KANLUX S.A. (kat 22192) PAX LED 10W NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 22192) PAX LED 10W NW
Lamps: 1 x PAX LED 10W NW

