

Dane techniczne:
 Napięcie znamionowe (Un): 230VAC, 400VAC
 Moc:

prąd znam. In (A)	LVS16	LVS20		LVS25	LVS40
	16	20	25	40	63
rodzaj styków	1NO+NC	1NO,1NC, 1NO+1NC	4NC	4NO,4NC, 2NO+2NC, 3NO+1NC	4NO,4NC, 2NO+2NC, 3NO+1NC
znamionowe napięcie łączeniowe Ue (V) obciążalność zestyków	230	230	400	400	400
AC-1/AC-7a AC-3/AC-7b	16A/4kW 7.5A/1,7kW	20A/5kW 9A/2,2kW	20A/13,8kW 9A/4kW	25A/16kW 9A/4kW	40A/28kW 22A/12kW

trwałość elektryczna: 100 000 cykli przy AC-1
 150 000 cykli przy AC-3

trwałość mechaniczna: 1 000 000 cykli

Maksymalny przekrój przyłączy: 1,5-10 mm² (LVS16-LVS25)
 2,5-25 mm² (LVS40-LVS63)

Styki cewki: A1-A2: 0,75-2,5mm²

Norma: IEC/EN 60947-4-1, IEC/EN61095

Typ	Nr katalog.	Ilość/opak.	Ilość/kart.
LVS16-230-1NO+NC	142161123	1	120
LVS20-230-1NO	142010230	1	120
LVS20-230-1NC	142001230	1	120
LVS20-230-1NO+NC	142011230	1	120
LVS20-230-4NO	142040230	1	120
LVS25-230-4NO	142540230	1	60
LVS25-230-4NC	142504230	1	60
LVS25-230-2NO+2NC	142522230	1	60
LVS25-230-3NO+1NC	142531230	1	60
LVS40-230-4NO	144040230	1	60
LVS40-230-4NC	144004230	1	60
LVS40-230-2NO+2NC	144022230	1	60
LVS40-230-3NO+1NC	144031230	1	60
LVS63-230-4NO	146340230	1	40
LVS63-230-4NC	146304230	1	40
LVS63-230-2NO+2NC	146322230	1	40
LVS63-230-3NO+1NC	146331230	1	40

