

Dane techniczne:
 Prąd znamionowy (In): 32, 63, 80, 100A
 Napięcie znamionowe (Un): 230VAC/400VAC
 Zdolność zwarciova 10kA
 Liczba biegunów: 1P, 2P, 3P, 4P
 Przyłącze: kabel do 35 mm²
 Szerokość: 17,6 mm/moduł
 Norma: IEC60947-3, EN60947-3

Prąd	Typ	Nr katalog.	Ilość/opak.	Ilość/kart.
32A	LVS101-32	051032	12	120
63A	LVS101-63	051063	12	120
80A	LVS101-80	051080	12	120
100A	LVS101-100	051100	12	120

1P

Prąd	Typ	Nr katalog.	Ilość/opak.	Ilość/kart.
32A	LVS102-32	052032	6	60
63A	LVS102-63	052063	6	60
80A	LVS102-80	052080	6	60
100A	LVS102-100	052100	6	60

2P

Prąd	Typ	Nr katalog.	Ilość/opak.	Ilość/kart.
32A	LVS103-32	053032	4	40
63A	LVS103-63	053063	4	40
80A	LVS103-80	053080	4	40
100A	LVS103-100	053100	4	40

3P

Prąd	Typ	Nr katalog.	Ilość/opak.	Ilość/kart.
32A	LVS104-32	054032	3	30
63A	LVS104-63	054063	3	30
80A	LVS104-80	054080	3	30
100A	LVS104-100	054100	3	30

4P

