

Szybki i bezpieczny montaż przewodów elektrycznych:

- jednodrutowych o przekrojach: 0.2 - 2.5mm²,
- linkowych o przekrojach: 0.5 - 4mm².

**WYSOKA ZDOLNOŚĆ
PRZEWODZENIA PRĄDU:**



Symbol: CMK-625
Nr kat. 39.625
450V / 32A
Opak. 25/50 szt.

Symbol: CMK-622
Nr kat. 39.622
450V / 32A
Opak. 25/100 szt.



Sym
Nr
450
Op



1. Odizoluj przewód na długości 10mm.



2. Podnieś dźwignię i wsuń przewód do otworu.



3. Opuść dźwignię i gotowe.

DO WSZYSTKICH RODZAJÓW PRZEWODÓW. BEZ KONIECZNOŚCI ZARABIANIA KOŃCÓW

KOZŁĄCZKI CMK

Symbol: CMK-624
Nr kat. 39.624
450V / 32A
Opak. 25/50 szt.



Symbol: CMK-623
Nr kat. 39.623
450V / 32A
Opak. 25/50 szt.



SŁUGA



DWA OTWORY POMIAROWE!

4. Możesz przetestować połączenie próbnikiem.

WEK.

www.elektro-plast.pl