

Zabezpieczający zacisk szeregowy - DT 6/2,5-DREHSI (5X20) - 3034248

Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet. (<http://phoenixcontact.pl/download>)



Listwa zaciskowa bezpiecznikowa dla wkładki bezpiecznikowej szklanej, przekrój znamionowy: 0,5 - 10 mm², AWG: 20 - 8, szerokość: 12,2 mm, kolor: czarny



Dane handlowe

Jednostka opakowania	25 pcs
Minimalne zamówienie	25 pcs
GTIN	 4 046356 052795
GTIN	4046356052795
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	24,431 GRM
Numer taryfy celnej	85369095
Kraj pochodzenia	Polska
Sales Key	BE2235

Dane techniczne

Ogólne

Liczba rzędów	1
Ilość przyłączy	2
Przekrój znamionowy	2,5 mm ²
Kolor	czarny
Materiał izolacyjny	PA
Klasa palności wg UL 94	V0
Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych	0,77 W

Informacje ogólne

Znamionowe napięcie udarowe	6 kV
Stopień zabrudzenia	3
Kategoria przepięciowa	III
Grupa materiału izolacyjnego	I

Zabezpieczający zacisk szeregowy - DT 6/2,5-DREHSI (5X20) - 3034248

Dane techniczne

Informacje ogólne

Przylącze według normy	IEC 60947-7-3
Maksymalny prąd obciążenia	10 A (przy przekroju poprzecznym przewodu 4 mm ²)
Prąd znamionowy I _N	10 A
Napięcie znamionowe U _N	500 V
Przylącze według normy	IEC 60947-7-1
Maksymalny prąd obciążenia (górny poziom)	10 A
Prąd znamionowy I _N (górny poziom)	10 A
Napięcie znamionowe U _N	500 V
Bezpiecznik	G / 5 x 20
Rodzaj zabezp.	Szko/ceramika/...
Otw. ściana bocz.	nie
Specyfikacja pomiarowa zabezpieczenia przed dotykiem	DIN EN 50274 (VDE 0660-514):2002-11
Zabezpieczenie przed dotykiem dłonią	zagwarantowany
Zabezpieczenie przed wtykaniem palców	zagwarantowany
Wskazówka	Przed wymianą bezpiecznika przestawić dźwignię bezpiecznikową do pozycji końcowej.
Wynik - próba napięciem udarowym	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Próba napięciem udarowym, wartość zadana	4,8 kV
Wynik próby zmiennego napięcia wytrzymywanego	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Napięcie przemienne wytrzymywane, wartość zadana	1,5 kV
Wynik badania osadzenia na nakładce mocującej	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Rezystancja styku	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Kompatybilność między złączką szynową a wkładką bezpiecznikową	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Wynik próby zginania i wyciągania	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Kontrola zginania, prędkość obrotów	10 U/min
Kontrola gięcia obrotu	135
Kontrola gięcia przekrój przewodu/masa	0,2 mm ² / 0,2 kg
	2,5 mm ² / 0,7 kg
	4 mm ² / 0,9 kg
Pomiar strat mocy (ochrona przed przeciążeniem i zabezpieczenie zwarciove)	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Pomiar strat mocy (wyłączenie zabezpieczenie zwarciove)	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Wynik badania nagrzewania	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Wynik próby starzenia	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Cykle temp.	192
Wynik próby termicznej	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Wynik pomiaru wahań, szumy szerokopasmowe	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Specyfikacja pomiarowa wahań, szumy szerokopasmowe	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
Zakres pomiaru	Badanie trwałości kategoria 2, na wózku
Częstotliwość pomiaru	f ₁ = 5 Hz do f ₂ = 250 Hz
Poziom ASD	6,12 (m/s ²)/Hz

Zabezpieczający zacisk szeregowy - DT 6/2,5-DREHSI (5X20) - 3034248

Dane techniczne

Informacje ogólne

Przyspieszenie	3,12g
Czas pomiaru dla osi	5 h
Kierunki pomiaru	Oś X, Y i Z
Wynik pomiaru wstrząsów	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Specyfikacja pomiarowa pomiar wstrząsów	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
Rodzaj wstrząsów	Półsinusioda
Przyspieszenie	30g
Czas trwania wstrząsów	18 ms
Ilość wstrząsów w każdym kierunku	3
Kierunki pomiaru	Oś X, Y i Z (dod. i uj.)
Względny wskaźnik temperatury izolacji (Elec., UL 746 B)	130 °C
Wskaźnik temperatury izolacji (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	130 °C
Statyczne zastosowanie materiału izolacyjnego w zimnie	-60 °C
Palność powierzchni NFPA 130 (ASTM E 162)	wynik pozytywny
Gęstość optyczna gazów spalinowych NFPA 130 (ASTM E 662)	wynik pozytywny
Toksyczność gazów spalinowych NFPA 130 (SMP 800C)	wynik pozytywny
Pomiar oddawania ciepła metodą kalorymetryczną NFPA 130 (ASTM E 1354)	28 MJ/kg
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3

Wymiary

Szerokość	12,2 mm
Długość	71,5 mm
wysokość NS 35/7,5	51,3 mm
wysokość NS 35/15	58,8 mm

Warunki środowiskowe

Temperatura robocza	-60 °C ... 105 °C (maks. krótkotrwała temperatura robocza patrz RTI Elec.)
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-25 °C ... 60 °C (krótkotrwałe, nie powyżej 24 h, -60 °C do +70°C)
Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport)	30 % ... 70 %
Temperatura otoczenia (montaż)	-5 °C ... 70 °C
Temperatura otoczenia (aktywacja)	-5 °C ... 70 °C

Dane przyłączeniowe

minimalny przekrój przewodu sztywnego	0,5 mm ²
maksymalny przekrój przewodu sztywnego	10 mm ²
minimalny przekrój przewodu elastycznego	0,5 mm ²
maksymalny przekrój przewodu elastycznego	6 mm ²
Przekrój przewodu AWG min.	20

Zabezpieczający zacisk szeregowy - DT 6/2,5-DREHSI (5X20) - 3034248

Dane techniczne

Dane przyłączeniowe

Przekrój przewodu AWG max.	8
Przekrój przewodu giętkiego z końcówką rurkową bez płaszcza, min.	0,5 mm ²
Przekrój przewodu giętkiego z końcówką rurkową bez płaszcza, maks.	6 mm ²
Przekrój przewodu giętkiego z końcówką rurkową z płaszczem z tworzywa, min.	0,5 mm ²
Przekrój przewodu giętkiego z końcówką rurkową z płaszczem z tworzywa, maks.	6 mm ²
2 linki o takim samym przekroju z tulejką kablową TWIN bez tulejki z tworzywa sztucznego, min.	0,5 mm ²
2 linki o takim samym przekroju z tulejką kablową TWIN bez tulejki z tworzywa sztucznego, maks.	1,5 mm ²
Rodzaj przyłącza	Listwa zaciskowa sprężynowa (z wygiętymi sprężynami)
Długość usuwanej izolacji	12 mm
sonda wzorcowa	A5

Normy i przepisy

Przyłącze według normy	IEC 60947-7-3
	IEC 60947-7-1

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

Rysunki

Schemat



Klasyfikacje

eCl@ss

eCl@ss 10.0.1	27141116
eCl@ss 11.0	27141116
eCl@ss 4.0	27141100
eCl@ss 4.1	27141100
eCl@ss 5.0	27141100
eCl@ss 5.1	27141100
eCl@ss 6.0	27141100
eCl@ss 7.0	27141116
eCl@ss 9.0	27141116

Zabezpieczający zacisk szeregowy - DT 6/2,5-DREHSI (5X20) - 3034248

Klasyfikacje

ETIM

ETIM 2.0	EC000899
ETIM 3.0	EC000899
ETIM 4.0	EC000899
ETIM 6.0	EC000899
ETIM 7.0	EC000899

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211825
UNSPSC 7.0901	39121422
UNSPSC 11	39121422
UNSPSC 12.01	39121422
UNSPSC 13.2	39121410
UNSPSC 18.0	39121410
UNSPSC 19.0	39121410
UNSPSC 20.0	39121410
UNSPSC 21.0	39121410

Aprobaty

Aprobaty

Aprobaty

KEMA-KEUR / IECCE CB Scheme / EAC / EAC / EAC / cULus Recognized

Aprobaty Ex

Szczegóły aprobat

KEMA-KEUR		http://www.dekra-certification.com	71-104946
Napięcie znamionowe UN		250 V	
Prąd znamionowy IN		10 A	
mm ² /AWG/kcmil		0.5-6	

Zabezpieczający zacisk szeregowy - DT 6/2,5-DREHSI (5X20) - 3034248

Aprobaty

IECEE CB Scheme	CB scheme	http://www.iecee.org/	NL-23160
Napięcie znamionowe UN	250 V		
Prąd znamionowy IN	10 A		
mm²/AWG/kcmil	0.5-6		

EAC	EAC	EAC-Zulassung
-----	------------	---------------

EAC	EAC	RU C- DE.AI30.B.01102
-----	------------	--------------------------

EAC	EAC	RU C- DE.BL08.B.00644
-----	------------	--------------------------

cULus Recognized	cULus	http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	E60425
	B	C	
Napięcie znamionowe UN	600 V	600 V	
Prąd znamionowy IN	10 A	10 A	
mm²/AWG/kcmil	20-8	20-8	

Akcesoria

Akcesoria

Gniazda wtyków pomiarowych

Adapter testowy - PAI-4-FIX-5/6 BU - 3035975



Adapter pomiarowy 4 mm do złączek w podziałce 5,2 mm i 6,2 mm

Zabezpieczający zacisk szeregowy - DT 6/2,5-DREHSI (5X20) - 3034248

Akcesoria

Adapter testowy - PAI-4-FIX-5/6 OG - 3035974



Adapter pomiarowy 4 mm do złączek w podziałce 5,2 mm i 6,2 mm

Adapter testowy - PAI-4-FIX-5/6 YE - 3035977



Adapter pomiarowy 4 mm do złączek w podziałce 5,2 mm i 6,2 mm

Adapter testowy - PAI-4-FIX-5/6 RD - 3035976



Adapter pomiarowy 4 mm do złączek w podziałce 5,2 mm i 6,2 mm

Adapter testowy - PAI-4-FIX-5/6 GN - 3035978



Adapter pomiarowy 4 mm do złączek w podziałce 5,2 mm i 6,2 mm

Adapter testowy - PAI-4-FIX-5/6 BK - 3035980



Adapter pomiarowy 4 mm do złączek w podziałce 5,2 mm i 6,2 mm

Zabezpieczający zacisk szeregowy - DT 6/2,5-DREHSI (5X20) - 3034248

Akcesoria

Adapter testowy - PAI-4-FIX-5/6 GY - 3035982



Adapter pomiarowy 4 mm do złączek w podziałce 5,2 mm i 6,2 mm

Adapter testowy - PAI-4-FIX-5/6 VT - 3035979



Adapter pomiarowy 4 mm do złączek w podziałce 5,2 mm i 6,2 mm

Adapter testowy - PAI-4-FIX-5/6 BN - 3035981



Adapter pomiarowy 4 mm do złączek w podziałce 5,2 mm i 6,2 mm

Adapter testowy - PAI-4-FIX-5/6 WH - 3035983



Adapter pomiarowy 4 mm do złączek w podziałce 5,2 mm i 6,2 mm

Mostek wtykowy

Mostek wtykowy - FBS 2-6 - 3030336



Mostek wtykowy, wymiar rastra: 6,2 mm, kolor: czerwone

Zabezpieczający zacisk szeregowy - DT 6/2,5-DREHSI (5X20) - 3034248

Akcesoria

Mostek wtykany - FBS 3-6 - 3030242



Mostek wtykany, wymiar rastra: 6,2 mm, kolor: czerwone

Mostek wtykany - FBS 4-6 - 3030255



Mostek wtykany, wymiar rastra: 6,2 mm, kolor: czerwone

Mostek wtykany - FBS 5-6 - 3030349



Mostek wtykany, wymiar rastra: 6,2 mm, kolor: czerwone

Mostek wtykany - FBS 10-6 - 3030271



Mostek wtykany, wymiar rastra: 6,2 mm, kolor: czerwone

Mostek wtykany - FBS 20-6 - 3030365



Mostek wtykany, wymiar rastra: 6,2 mm, kolor: czerwone

Zabezpieczający zacisk szeregowy - DT 6/2,5-DREHSI (5X20) - 3034248

Akcesoria

Mostek wtykany - FBS 6-6 - 1008238



Mostek wtykany, Wersja z krawędzią cięcia z jednej lub po obu stronach. Uwzględnić ewentualny wpływ na ochronę przeciwporażeniową oraz odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe. W przypadku zastosowań w obszarach zagrożonych wybuchem napięcie jest redukowane do napięcia określonego w certyfikacie Ex dla docinanych mostków., jedna strona bez pełnej izolacji, wymiar rastra: 6,2 mm, kolor: czerwone

Mostek wtykany - FBS 2-6 BU - 3036932



Mostek wtykany, wymiar rastra: 6,2 mm, kolor: niebieski

Mostek wtykany - FBS 3-6 BU - 3036945



Mostek wtykany, wymiar rastra: 6,2 mm, kolor: niebieski

Mostek wtykany - FBS 4-6 BU - 3036958



Mostek wtykany, wymiar rastra: 6,2 mm, kolor: niebieski

Mostek wtykany - FBS 5-6 BU - 3036961



Mostek wtykany, wymiar rastra: 6,2 mm, kolor: niebieski

Zabezpieczający zacisk szeregowy - DT 6/2,5-DREHSI (5X20) - 3034248

Akcesoria

Mostek wtykany - FBS 10-6 BU - 3032198



Mostek wtykany, wymiar rastra: 6,2 mm, kolor: niebieski

Mostek wtykany - FBS 20-6 BU - 3032208



Mostek wtykany, wymiar rastra: 6,2 mm, kolor: niebieski

Mostek wtykany - FBS 50-6 BU - 3032211



Mostek wtykany, wymiar rastra: 6,2 mm, kolor: niebieski

Narzędzie do wkręcania

Wkrętak - SZF 1-0,6X3,5 - 1204517



Urządzenie do wyzwalania, do zacisków ST, zdatne do użycia również jako wkrętak płaski, rozmiar: 0,6×3,5×100 mm, rękojeść 2-komp. z zabezp. przed zsuwaniem się

Narzędzie uruchamiające - ST-BW - 1207608



Narzędzie poruszające, do wszystkich sprężyn 2,5 mm² - 4,0 mm²

Szyna nośna

Zabezpieczający zacisk szeregowy - DT 6/2,5-DREHSI (5X20) - 3034248

Akcesoria

Szyna nośna, z otworami - NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - 0801733



Szyna nośna, z otworami, wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy, kolor: srebrny

Szyna nośna, bez otworów - NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - 0801681



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy, kolor: srebrny

Szyna nośna, z otworami - NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - 1204119



Szyna nośna, z otworami, wg EN 60715, materiał: Stal, Ocynkowane, pasywowane na białło, Profil standardowy, kolor: srebrny

Szyna nośna, bez otworów - NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM - 1204122



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Stal, Ocynkowane, pasywowane na białło, Profil standardowy, kolor: srebrny

Szyna nośna, bez otworów - NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - 0801704



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: aluminium, niepowlekany, Profil standardowy, kolor: srebrny

Zabezpieczający zacisk szeregowy - DT 6/2,5-DREHSI (5X20) - 3034248

Akcesoria

Szyna nośna, z otworami - NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - 1206421



Szyna nośna, z otworami, wg EN 60715, materiał: Stal, ocynkowana, Profil standardowy, kolor: srebrny

Szyna nośna, bez otworów - NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - 1206434



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Stal, ocynkowana, Profil standardowy, kolor: srebrny

Szyna nośna, bez otworów - NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM - 0801762



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Miedź, niepowlekany, Profil standardowy, kolor: miedzianoczerwony

Zaślepka - NS 35/ 7,5 CAP - 1206560



Element zamykający szyny montażowej, do szyny montażowej NS 35/7,5

Szyna nośna, z otworami - NS 35/15 PERF 2000MM - 1201730



Szyna nośna, z otworami, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy, kolor: srebrny

Zabezpieczający zacisk szeregowy - DT 6/2,5-DREHSI (5X20) - 3034248

Akcesoria

Szyna nośna, bez otworów - NS 35/15 UNPERF 2000MM - 1201714



Szyna nośna, bez otworów, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy, kolor: srebrny

Szyna nośna, z otworami - NS 35/15 WH PERF 2000MM - 0806602



Szyna nośna, z otworami, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, Ocynkowane, pasywowane na białło, Profil standardowy, kolor: srebrny

Szyna nośna, bez otworów - NS 35/15 WH UNPERF 2000MM - 1204135



Szyna nośna, bez otworów, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, Ocynkowane, pasywowane na białło, Profil standardowy, kolor: srebrny

Szyna nośna, bez otworów - NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - 1201756



Szyna nośna, bez otworów, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: aluminium, niepowlekany, Profil standardowy, kolor: srebrny

Szyna nośna, z otworami - NS 35/15 ZN PERF 2000MM - 1206599



Szyna nośna, z otworami, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, ocynkowana, Profil standardowy, kolor: srebrny

Zabezpieczający zacisk szeregowy - DT 6/2,5-DREHSI (5X20) - 3034248

Akcesoria

Szyna nośna, bez otworów - NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - 1206586



Szyna nośna, bez otworów, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, ocynkowana, Profil standardowy, kolor: srebrny

Szyna nośna, bez otworów - NS 35/15 CU UNPERF 2000MM - 1201895



Szyna nośna, bez otworów, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Miedź, niepowlekany, Profil standardowy, kolor: miedzianoczerwony

Zaślepka - NS 35/15 CAP - 1206573



Element zamykający szyny montażowej, do szyny montażowej NS 35/15

Szyna nośna, bez otworów - NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM - 1201798



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy 2,3 mm, kolor: srebrny

Uchwyt krańcowy

Trzymacz końcowy - CLIPFIX 35 - 3022218



Uchwyt końcowy do szybkiego montażu, do szyny nośnej NS 35/7,5 lub szyny nośnej NS 35/15, z możliwością oznaczenia, szerokość: 9,5 mm, kolor: szary

Zabezpieczający zacisk szeregowy - DT 6/2,5-DREHSI (5X20) - 3034248

Akcesoria

Trzymacz końcowy - CLIPFIX 35-5 - 3022276



Uchwyt końcowy do szybkiego montażu, do szyny nośnej NS 35/7,5 lub szyny nośnej NS 35/15, z możliwością oznaczenia, możliwością przechowywania dla FBS...5, FBS...6, KSS 5, KSS 6, szerokość: 5,15 mm, kolor: szary

Trzymacz końcowy - E/NS 35 N - 0800886



Trzymacz końcowy, szerokość: 9,5 mm, kolor: szary

Trzymacz końcowy - E/UK - 1201442



Trzymacz końcowy, Montaż na szynie nośnej NS 32 lub NS 35, materiał: PA, kolor: szary

Trzymacz końcowy - E/UK 1 - 1201413



Trzymacz końcowy, do podpierania na końcu dwu- i trzypoziomowych listew zaciskowych, szerokość: 10 mm, kolor: szary

Wtyki pomiarowe

Wtyczki probiercze - PS-6 - 3030996



Wtyczki probiercze, Modułowe wtyki pomiarowe, kolor: czerwone

Zabezpieczający zacisk szeregowy - DT 6/2,5-DREHSI (5X20) - 3034248

Akcesoria

Wtyczki probiercze - PS-6/2,3MM RD - 3038736



Wtyczki probiercze, kolor: czerwone