



Parametry podstawowe

Gama produktów	Sedna Design & Elements
Gama produktów	Sedna
Zastosowanie urządzenia	Sterowanie
Typ produktu lub komponentu	Łącznik
Funkcja łącznika	Pojedynczy
Prezentacja urządzenia	Mechanizm z ramką montażową
Prąd znamionowy	10 AX w 250 V prąd przemienny (AC)
Kolor	Biały
Kod koloru	RAL 9003

Parametry uzupełniające

Typ obciążenia	1 lamp, ballast : integrated ballast (100 W)
Przylączy - zaciski	Zaciski bezśrubowe
Targeted channel	Professional
Typ akcesoriów / części oddzielnych	Pazury i wkręty
Zakres mocy	2300 W
Sposób montaż urządzenia	Podtynkowy
Przekrój kabla	2,5 Mm ²
Sztywność kabla	Sztywny
Długość izolacji zdejmowanej z kabla	13 Mm
Materiał	Tworzywo termoplastyczne ABS o zwiększonej odporności na promieniowanie UV
Wykończenie powierzchni	Lśniący
Sposób mocowania	Pazury, zakres pracy pazurów: 51...70 mm Pazury, zakres pracy pazurów: 52...68 mm Śruby
Wysokość	73 Mm
Szerokość	73 Mm
Głębokość	37 Mm
Głębokość wystawiania	24 Mm
Masa produktu	0,061 Kg

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP20
Znak jakości	CE
Certyfikaty produktu	GOST-R
Normy	IEC 60669-1

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	58 G
Wysokość dla opakowania 1	4 Cm
Szerokość dla opakowania 1	7,5 Cm
Długość dla opakowania 1	7,5 Cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	BB1
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	10
Waga dla opakowania zbiorczego 2	659 G
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	9,5 Cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	18,5 Cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	27,5 Cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 3	S04
Ilość jednostek dla opakowania zbiorczego 3	120
Waga dla opakowania zbiorczego 3	8,549 Kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 3	30 Cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 3	40 Cm
Długość dla opakowania zbiorczego 3	60 Cm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	 Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny  Europejska Deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	 Tak
Norma RoHS Chiny	 Dyrektywa RoHS Chiny
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	 Środowiskowy Profil Produktu

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Product Life Status : **W sprzedaży**