

ETITEC M T12 PV 1100/12,5 Y



Specyfikacje

ETI Kod	002440511
Opis	ETITEC M T12 PV 1100/12,5 Y
Nazwa klasy	Ogranicznik przepięć
Funkcja	Ogranicznik przepięć
Typ	T1, T2
Prąd wyładowczy imp (10/350) (kA)	6,25
Imax(8/20) (kA)	40
Napięcie długotrwałe pracy Uc (V)	1100
RC	Nie
In (8/20)	20
Liczba modułów	3
Up - Poziom ochrony (kV)	3,8
Prąd upływu	TAK
Zastosowana technologia	MOV
Głębokość wbudowania (mm)	86
Iimp - Prąd udarowy (10/350) (kA)	50

[Strona produktu online](#)

Inna dokumentacja


[Katalog danych technicznych](#)
[Model 3D](#)
[Instrukcja obsługi](#)
[Deklaracja CE](#)


Międzynarodowa klasyfikacja ETIM

Klasyfikacja	EC001457
Nazwa klasy	Ogranicznik przepięć Typ 1+2 (klasa B+C)
Klasa ochronności	Typ 1+2
Liczba biegunów	3
Maks. przekrój przewodu (jedno-/wielodrutowego)	35mm ²
Maks. przekrój przewodu elastycznego	25mm ²
Najwyższe napięcie trwałej pracy DC	1100V
Poziom ochrony	3.8kV
Prąd udarowy (10/350)	12.5kA
Rozmiar	3 moduły
Sposób montażu	Szyna montażowa DIN TH-35 mm
Znamionowe napięcie DC	1100V