



Dane techniczne :

Wideodomofon KW-S702C-B

- kolorowy wyświetlacz-7" TFT-LCD
- podświetlana, dotykowa klawiatura

- funkcja monitoringu polegająca na obsłudze do 4 kamer CCTV
- obsługa do 2 wejść z rozmową i kontrolą dostępu
- możliwość podłączenia 3 dodatkowych monitorów lub unifonów
- menu ekranowe w języku polskim (pełna regulacja obrazu i dźwięku)
- zdalne sterowanie bramą automatyczną (z użyciem KW-EX1)
- funkcja interkomu i przekazania rozmowy w obrębie urządzeń wywoływanych z jednego przycisku
- wyjście video do podłączenia: telewizora, rejestratora itp.
- biała błyszcząca obudowa w srebrnej ramce
- zasilanie 13,5V DC, dołączony zasilacz
- montaż: wiszący, natynkowy
- wymiary: 240x136x27,4

SPECYFIKACJA TECHNICZNA	
SPOSÓB OBSŁUGI	głosnomówiący, klawiatura dotykowa
WYŚWIETLACZ	7" TFT LCD kolorowy
MIN. LICZBA PRZEWODÓW	4 przewody pomiędzy monitorem i panelem zewnętrznym
MAX. LICZBA PANELI ZEWNĘTRZNYCH	2 panele zewnętrzne, możliwość podłączenia dowolnego panelu KENWEI
MAX. LICZBA KAMER CCTV	4 w tym kamery w panelach bramowych
MAX. LICZBA MONITORÓW / UNIFONÓW WYWOŁYWANYCH Z 1 PRZYCISKU	4 monitory / unifony, współpraca z: KW-128C, KW-129C, KW-S701C, KW-S700C, KW-112B, KW-S702C
ZASILANIE MONITORA	13,5-15VDC, 1A zasilacz zewnętrzny dołączony do monitora
PAMIĘĆ OBRAZÓW	w modelu KW-S702C/W200 funkcja pamięci o pojemności max. 9000 kolorowych zdjęć jpg, obsługa kart SD max. 16GB
SYGNAŁ VIDEO (WEJŚCIE)	PAL, NTSC, SECAM 1Vp-p (75ohm)
SYGNAŁ AUDIO/VIDEO (WYJŚCIE)	video: PAL 1Vp-p (75ohm)
WARUNKI PRACY	temperatura: -10 ~ +50°C, wilgotność: < 90%
WYMIARY GABARYTOWE	240x136x27,4

