



**Maks. ciężar skrzydła bramy
900 kg**

**Prędkość przesuwu
skrzydła bramy: 12 m/min**



- Do użytku przydomowego
- Szybka i prosta instalacja
- W przypadku awarii zasilania rozblokowanie napędu zabezpieczone kluczem spersonalizowanym umożliwia ręczne otwarcie i zamknięcie bramy
- Samohamowny - nie wymaga instalowania zamków elektromagnetycznych nawet w przypadku braku zasilania

SPECYFIKACJA TECHNICZNA URZĄDZENIA

Model	741
Napięcie zasilania	220-240 V AC 50/60 Hz
Rodzaj silnika	Asynchroniczny, jednofazowy
Maks. pobór mocy	500 W
Maks. siła ciągu	650 N (*)
Maks. moment obrotowy	24 Nm (*)
Stopień redukcji	1:25
Maks. szerokość skrzydła bramy	15 m
Temperatura otoczenia podczas pracy	-20°C - +55°C
Wyłącznik krańcowy	Magnetyczny
Koło zębate	Z16 M4
Enkoder	Optyczny, inkrementalny
Regulacja siły	Poprzez centralę sterującą (50 poziomów)
Zabezpieczenie termiczne	140°C
Stopień ochrony	IP44
Ciężar urządzenia	11 kg
Częstotliwość użytkowania	S3 – 40%
Maks. ciężar skrzydła bramy	900 kg
Wymiary urządzenia	295x181x320 mm



(*) dane odnoszą się do zasilania napięciem 230 V AC 50 Hz

Zestaw startowy DELTA 3 105630346

Napęd elektromechaniczny 741 do użytku przydomowego z wbudowaną centralą 748D do bram przesuwnych dla skrzydła o wadze maks. 900 kg • Enkoder • Podstawa montażowa • Odbiornik radiowy RP2 LC 869 2-kanalowy • Pilot XT4 868 SLH LR czarny x3 • Para fotokomórek XP 20B D