

REPERO 711



Taśma wysokiej jakości, wykonana z PCW, wodoodporna, samogasnąca, do 600V

Zastosowanie:

- izolacja i wiązowanie przewodów
- naprawa uszkodzonych izolacji
- inne

Zalety:

- odporna na rozpuszczalniki
- elastyczna
- odporna na wilgoć
- niepalna - samogasnąca



Budowa:

- nośnik - plastyfikowany polichlorek winylu
- warstwa przylepna - kauczuk syntetyczny

Rozmiary:

- 15mm x 10m*
- 15mm x 20m*
- 19mm x 20m*
- 25mm x 20m*
- 50mm x 20m*

*tolerancja szerokości $\pm 0,7\text{mm}$, tolerancja długości $\pm 0,2\text{m}$

Aplikacja:

- taśmę nakładać na powierzchnie czystą, suchą i odtłuszczoną z naciągiem zapewniającym właściwą przyczepność taśmy do izolowanej powierzchni
- taśma zachowuje właściwości w temperaturze od -10°C do +85°C
- przed aplikacją taśma powinna być sezonowana w temperaturze pokojowej

Podstawowe dane techniczne:

Parametr:	Jednostka:	Wartość:
Kolor	-	czarny, czerwony, niebieski, biały, fioletowy, brązowy, żółty, zielony, szary, żółto-zielony
Grubość całkowita	mm	0,13±0,025
Wydłużenie względne (minimum)	%	125±10
Napięcie przebicia	kV	8
Przyczepność do stali	N/cm	1,8±0,1
Wytrzymałość elektryczna	kV/mm	50
Wytrzymałość na rozciąganie	N/cm	17,9±1,0
Temperatura pracy	[°C]	od -18 do +85
Palność	-	samogasnąca