

## REPERO 711



Taśma wysokiej jakości, wykonana z PCW, wodoodporna, samogasnąca, do 600V

### Zastosowanie:

- izolacja i wiązowanie przewodów
- naprawa uszkodzonych izolacji
- inne

### Zalety:

- odporna na rozpuszczalniki
- elastyczna
- odporna na wilgoć
- niepalna - samogasnąca



### Budowa:

- nośnik - plastyfikowany polichlorek winylu
- warstwa przylepna - kauczuk syntetyczny

### Rozmiary:

- 15mm x 10m\*
- 15mm x 20m\*
- 19mm x 20m\*
- 25mm x 20m\*
- 50mm x 20m\*

\*tolerancja szerokości  $\pm 0,7\text{mm}$ , tolerancja długości  $\pm 0,2\text{m}$

## Aplikacja:

- taśmę nakładać na powierzchnie czystą, suchą i odtłuszczoną z naciągiem zapewniającym właściwą przyczepność taśmy do izolowanej powierzchni
- taśma zachowuje właściwości w temperaturze od -10°C do +85°C
- przed aplikacją taśma powinna być sezonowana w temperaturze pokojowej

## Podstawowe dane techniczne:

| Parametr:                     | Jednostka: | Wartość:                                                                                     |
|-------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kolor                         | -          | czarny, czerwony, niebieski, biały, fioletowy, brązowy, żółty, zielony, szary, żółto-zielony |
| Grubość całkowita             | mm         | 0,13±0,025                                                                                   |
| Wydłużenie względne (minimum) | %          | 125±10                                                                                       |
| Napięcie przebicia            | kV         | 8                                                                                            |
| Przyczepność do stali         | N/cm       | 1,8±0,1                                                                                      |
| Wytrzymałość elektryczna      | kV/mm      | 50                                                                                           |
| Wytrzymałość na rozciąganie   | N/cm       | 17,9±1,0                                                                                     |
| Temperatura pracy             | [°C]       | od -18 do +85                                                                                |
| Palność                       | -          | samogasnąca                                                                                  |