

Tworzywo: w kolorze czarnym, Etykieta: w kolorze odpowiadającym napięciu



SHARK Wtyczka przenośna

- zaciski śrubowe
- tworzywo: PA6
- styki: mosiężne
 - aby zamówić styki pokryte niklem należy dodać „v” np. 015-6xv

IP44 bryzgoszczelna

Amp	Styki	Op:	230V	400V
16	3	10	013-6x	
16	4	10		014-6x
16	5	10		015-6x
32	3	10	023-6x	
32	4	10		024-6x
32	5	10		025-6x



TURBO SHARK Wtyczka przenośna

- bezśrubowa technologia podłączenia
- tworzywo: PA6
- styki: mosiężne
 - aby zamówić styki pokryte niklem należy dodać „v” np. 015-6TTxv

IP44 bryzgoszczelna

Amp	Styki	Op:	230V	400V
16	3	10	013-6TTx	
16	4	10		014-6TTx
16	5	10		015-6TTx
32	3	10	023-6TTx	
32	4	10		024-6TTx
32	5	10		025-6TTx



POWER TWIST Wtyczka przenośna

- kontakt kłatkowy
- tworzywo: PA6
- styki: pokryte niklem ze stykiem sterującym

IP66/67 wodoszczelna

Amp	Styki	Op:	230V	400V
63	3	2	033-6xs	
63	4	2		034-6xs
63	5	2		035-6xs
125	3	2	043-6xs	
125	4	2		044-6xs
125	5	2		045-6xs



Wtyczka tablicowa prosta

- zaciski śrubowe
- tworzywo: PA6
- styki: mosiężne
 - aby zamówić styki pokryte niklem należy dodać „v” np. 615-6xv

• Zgodne z EN 60309:
do poprawnego użytkowania należy stosować wpust do klapki gniazda przenośnego

IP44 bryzgoszczelna

Amp	Styki	Op:	230V	400V
Kołnierz: 70x70mm, Rozstaw otworów: 56x56mm				
16	3	10	613-6x	
16	4	10		614-6x
16	5	10		615-6x
32	3	10	623-6x	
32	4	10		624-6x
32	5	10		625-6x



TURBO TWIST

Wtyczka tablicowa prosta

- zaciski śrubowe
- tworzywo: PA6
- styki: mosiężne
 - aby zamówić styki pokryte niklem należy dodać „v” np. 615-6TTxv

• Zgodne z EN 60309:
do poprawnego użytkowania należy stosować wpust do klapki gniazda przenośnego

IP44 bryzgoszczelna

Amp	Styki	Op:	230V	400V
Kołnierz: 70x70mm, Rozstaw otworów: 56x56mm				
16	3	10	613-6TTx	
16	4	10		
16	5	10		615-6TTx
32	3	10		
32	4	10		624-6TTx
32	5	10		625-6TTx

Minimalna ilość zamówienia: 50 sztuk