



Most szynowy 4-fazowy

Typ
Catalog No. BPZ-KB-24/250
289971

Program dostaw

Rodzaj montażu			Rozdzielacz stojący Montaż powierzchniowy Montaż zlicowany
Stopień ochrony			IP20
Położenie montażowe			uniwersalny
Bieguny			4-biegunowe
Szerokość		mm	422
Głębokość		mm	50
Wysokość		mm	40
Liczba obejm na biegun			12
Znamionowy prąd pracy		A	250

Dane Techniczne

Dane ogólne

Stopień ochrony			IP20
-----------------	--	--	------

Dane techniczne zgodne z ETIM 7.0

Systemy dystrybucji energii / Rozdzielnice (EG000015) / Moduł rozdzielnicowy z zaciskami (EC001894)			
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Materiały elektroizolacyjne i połączeniowe / Energy distribution system / Distributor assembly terminal blocks (ecl@ss10.0.1-27-40-06-09 [AC0381011])			
Wysokość		mm	84
Szerokość		mm	427
Głębokość		mm	51
Maksymalny prąd znamionowy		A	250
Liczba biegunów			4
Przekrój przewodu elastycznego z końcówką tulejkową		mm ²	1.5 - 10
Przekrój przewodu sztywnego (jednodrutowy, wielodrutowy)		mm ²	0 - 0
Liczba zacisków na biegun			12
Z szyną PE			Nie
Z szyną N			Tak