



Przełącznik czasowy, przetwornik impulsów, 1 zestaw przełączny

Typ
Catalog No. ZRTAK/W
110747

Świadectwo typu zgodnie z IEC/EN 61439

Dane techniczne dla zaświadczenia rodzaju konstrukcji			
Strata mocy statyczna, niezależnie od prądu	P _{VS}	W	1.5
Robocza temperatura otoczenia min.		°C	-25
Robocza temperatura otoczenia maks.		°C	55

Dane techniczne zgodne z ETIM 8.0

Relays (EG000019) / Timer relay (EC001439)		
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Rozdzielnice niskonapięciowe / Przełącznik przełączający / Przełącznik czasowy (poza klasyfikacją) (ecI@ss10.0.1-27-37-16-05 [AKF092013])		
Rodzaj połączenia elektrycznego		Połączenie śrubowe
Function delay-on energization		Nie
Function delay on de-energization		Nie
Function floating contact on energization		Nie
Function floating contact on de-energization		Nie
Function star-delta		Nie
Function pulse shaping		Nie
Function flashing, starting with pause, fixed time		Nie
Function flashing, starting with pulse, fixed time		Nie
Clock function, starting with pause, variable		Tak
Clock function, starting with pulse, variable		Tak
With plug-in socket		Nie
Możliwość sterowania zdalnego		Nie
Suitable as remote control		Nie
Pluggable on auxiliary contact block		Nie
Rated control supply voltage Us at AC 50HZ		24 - 240
Rated control supply voltage Us at AC 60HZ		24 - 240
Rated control supply voltage Us at DC		24 - 240
Voltage type for actuating		AC/DC
Prąd znamionowy		8
Time range		0.05 - 360000
Number of outputs, undelayed, normally closed contact		0
Number of outputs, undelayed, normally open contact		0
Number of outputs, undelayed, change-over contact		0
Number of outputs, delayed, normally closed contact		0
Number of outputs, delayed, normally open contact		0
Number of outputs, delayed, change-over contact		1
Outputs, reversible delayed/undelayed		Nie
Z wyjściem półprzewodnikowym		Nie
Do montażu na szynie TH		Tak
Suitable for front mounting		Tak
Szerokość		17.5
Wysokość		87
Głębokość		65

