



Przełącznik czasowy wielofunkcyjny, 7 funkcje, 1 zestaw przełączny

Typ ZRMF1/W
Catalog No. 110406

Świadectwo typu zgodnie z IEC/EN 61439

Dane techniczne dla zaświadczenia rodzaju konstrukcji			
Strata mocy statyczna, niezależnie od prądu	P _{vs}	W	1.5
Robocza temperatura otoczenia min.		°C	-25
Robocza temperatura otoczenia maks.		°C	55

Dane techniczne zgodne z ETIM 8.0

Relays (EG000019) / Timer relay (EC001439)		
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Rozdzielnice niskonapięciowe / Przełącznik przełączający / Przełącznik czasowy (poza klasyfikacją) (ecI@ss10.0.1-27-37-16-05 [AKF092013])		
Rodzaj połączenia elektrycznego		Połączenie śrubowe
Function delay-on energization		Tak
Function delay on de-energization		Tak
Function floating contact on energization		Tak
Function floating contact on de-energization		Tak
Function star-delta		Nie
Function pulse shaping		Tak
Function flashing, starting with pause, fixed time		Nie
Function flashing, starting with pulse, fixed time		Nie
Clock function, starting with pause, variable		Nie
Clock function, starting with pulse, variable		Nie
With plug-in socket		Nie
Możliwość sterowania zdalnego		Nie
Suitable as remote control		Nie
Pluggable on auxiliary contact block		Nie
Rated control supply voltage U _s at AC 50HZ		24 - 240
Rated control supply voltage U _s at AC 60HZ		24 - 240
Rated control supply voltage U _s at DC		24 - 240
Voltage type for actuating		AC/DC
Prąd znamionowy		8
Time range		0.05 - 360000
Number of outputs, undelayed, normally closed contact		0
Number of outputs, undelayed, normally open contact		0
Number of outputs, undelayed, change-over contact		0
Number of outputs, delayed, normally closed contact		0
Number of outputs, delayed, normally open contact		0
Number of outputs, delayed, change-over contact		1
Outputs, reversible delayed/undelayed		Nie
Z wyjściem półprzewodnikowym		Nie
Do montażu na szynie TH		Tak
Suitable for front mounting		Tak
Szerokość		17.5
Wysokość		87
Głębokość		65

