



Biegun łącznika sterowniczego 13 zr16A, 230 V, 20kA

Typ **Z-S/3S**
 Catalog No. **248334**

Świadectwo typu zgodnie z IEC/EN 61439

Dane techniczne dla zaświadczenia rodzaju konstrukcji			
Znamionowy prąd pracy do podania straty mocy	I _n	A	20

Dane techniczne zgodne z ETIM 8.0

Devices for distribution board-/surface mounting (EG000062) / Main switch for distribution board (EC001545)			
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Instalacja, urządzenie elektryczne / Modułowa obudowa do szafek elektroinstalacyjnych / Przełącznik wbudowany do szafek (ec1@ss10.0.1-27-14-23-01 [AFZ813014])			
Funkcja przełączająca			Control switch
Liczba styków zwiernych			3
Liczba styków rozwiernych			0
Liczba styków przełącznych			0
Liczba biegunów			3
Prąd znamionowy			20
Napięcie znamionowe			240
Min. rated voltage			0
Znamionowa zdolność łączeniowa			0.025
Wytrzymałość zwarciorowa (I _{cw})			10
Rodzaj napięcia			AC
Z lampką sygnalizacyjną			Nie
Colour calotte			Inne
Źródło światła			Inne
Lamp socket			Inne
Maksymalna moc źródła światła			0
Szerokość wyrażona liczbą modułów			1
Głębokość wbudowania			80
Stopień ochrony (IP)			IP40
Nadruk/symbol			Inne
Forced segregation (according to DIN VDE 0113)			Nie