


Biegun łącznika sterowniczego 11 zr16A, 250 V
Typ Z-SW/S
Catalog No. 276300

Świadectwo typu zgodnie z IEC/EN 61439

Dane techniczne dla zaświadczenia rodzaju konstrukcji			
Znamionowy prąd pracy do podania straty mocy	I_n	A	16
Strata mocy na biegun, w zależności od prądu	P_{vid}	W	2
Strata mocy elementu eksploatacyjnego, w zależności od prądu	P_{vid}	W	2

Dane techniczne zgodne z ETIM 8.0

Devices for distribution board-/surface mounting (EG000062) / Main switch for distribution board (EC001545)			
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Instalacja, urządzenie elektryczne / Modułowa obudowa do szafek elektroinstalacyjnych / Przełącznik wbudowany do szafek (ec1@ss10.0.1-27-14-23-01 [AFZ813014])			
Funkcja przełączająca			Control switch
Liczba styków zwiernych			1
Liczba styków rozwiernych			0
Liczba styków przełącznych			0
Liczba biegunów			1
Prąd znamionowy			16
Napięcie znamionowe			250
Min. rated voltage			230
Znamionowa zdolność łączeniowa			0.02
Wytrzymałość zwarciova (Icw)			0.02
Rodzaj napięcia			AC
Z lampką sygnalizacyjną			Nie
Colour calotte			Inne
Źródło światła			Inne
Lamp socket			Inne
Maksymalna moc źródła światła			0
Szerokość wyrażona liczbą modułów			1
Głębokość wbudowania			60
Stopień ochrony (IP)			IP40
Nadruk/symbol			Inne
Forced segregation (according to DIN VDE 0113)			Nie