



Wyłącznik główny, 240 V, 63A, 2JC

Typ IS-63/2
 Catalog No. 276275
 Alternate Catalog No. IS-63/2

Abbildung ähnlich

Program dostaw

Funkcja podstawowa			wyłącznik głównego obciążenia
Bieguny			2-biegunowe
Aplikacja			Aparaty łączeniowe do zastosowań w przemyśle i budynkach funkcjonalnych
Prąd znamionowy	I_n	A	63
Asortyment			IS
Diagram łączenia			

Dane Techniczne

elektryczny

Normy i przepisy			EN 45545-2; IEC 61373
------------------	--	--	-----------------------

Świadectwo typu zgodnie z IEC/EN 61439

Dane techniczne dla zaświadczenia rodzaju konstrukcji			
Znamionowy prąd pracy do podania straty mocy	I_n	A	63
Strata mocy na biegun, w zależności od prądu	P_{vid}	W	1.9
Strata mocy elementu eksploatacyjnego, w zależności od prądu	P_{vid}	W	3.5
Strata mocy statyczna, niezależnie od prądu	P_{vs}	W	0
Zdolność oddawania straty mocy	P_{ve}	W	0
Robocza temperatura otoczenia min.		°C	-5
Robocza temperatura otoczenia maks.		°C	40

Dane techniczne zgodne z ETIM 8.0

Devices for distribution board-/surface mounting (EG000062) / Main switch for distribution board (EC001545)			
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Instalacja, urządzenie elektryczne / Modułowa obudowa do szafek elektroinstalacyjnych / Przełącznik wbudowany do szafek (ecI@ss10.0.1-27-14-23-01 [AFZ813014])			
Funkcja przełączająca			Inne
Liczba styków zwiernych			2
Liczba styków rozwiernych			2
Liczba styków przełącznych			0
Liczba biegunów			2
Prąd znamionowy			63
Napięcie znamionowe			415
Min. rated voltage			240

Znamionowa zdolność łączeniowa		12.5
Wytrzymałość zwarciorowa (Icw)		2
Rodzaj napięcia		AC
Z lampką sygnalizacyjną		Nie
Colour calotte		Inne
Źródło światła		Inne
Lamp socket		Inne
Maksymalna moc źródła światła		0
Szerokość wyrażona liczbą modułów		2
Głębokość wbudowania		69.5
Stopień ochrony (IP)		IP40
Nadruk/symbol		Symbol „strzałki”
Forced segregation (according to DIN VDE 0113)		Nie

Wymiary

