




DW6/2L.01/X/49

Łącznik schodowy podwójny z podświetleniem LED bez piktogramu (moduł) 10AX 250V, zaciski śrubowe, czarny mat

DANE PODSTAWOWE

Seria	Simon 54
Nazwa produktu/Rodzaj	łącznik schodowy podwójny z podświetleniem LED, bez piktogramu
Kolor	czarny mat
Typ produktu	moduł
Prąd znamionowy świetłówkowy	10 AX
Napięcie znamionowe	250 V
Rodzaj podłączenia / Typ zacisku	zaciski śrubowe
Stopień ochrony IP	IP20/IP44
Uwagi	Do uzyskania klasy bryzgoszczelności IP44 zastosować uszczelkę ramki
Podświetlenie	wbudowane, orientujące, LED wymienialny, kolor: niebieski

DANE SZCZEGÓŁOWE

Klasa ETIM	EC001590 Łącznik instalacyjny
Nadruk/Piktogram	bez nadruku
Rodzaj materiału	tworzywo sztuczne, PC, bezhalogenowe
Zabezpieczenie powierzchni	lakierowanie
Wykończenie powierzchni	matowe
Sposób montażu [ETIM]	montaż podtynkowy
Sposób mocowania	pazurki / wkręty
Wysokość produktu	75 mm
Szerokość produktu	75 mm
Głębokość produktu	41 mm
Głębokość wbudowania	26 mm
Metoda eksploatacji/Sposób działania	klawisz kołyskowy
Ilość klawiszy / dźwigni	2
Układ połączeń	łącznik 2x1-biegunowy (bistabilny), łącznik schodowy (bistabilny)

DANE LOGISTYCZNE

Ilość w opakowaniu zbiorczym	10
Jednostka miary	szt.
EAN opakowanie jednostkowe	5902787875466
Typ opak. jedn.	folia zgrzewana
Wys. opak. jedn.	16 cm
Szer. opak. jedn.	11 cm
Dł. opak. jedn.	4,5 cm
Waga jedn.	0,076 kg
EAN13 opak.	5902787875466
Typ opak. zbiorczego	pudełko zamykane
Wys. opak. zbiorczego	10 cm
Szer. opak. zbiorczego	19 cm
Dł. opak. zbiorczego	23 cm