



Styki pomocnicze 2 przemienne IZMX

Typ
Catalog No.
Alternate Catalog No.

+IZMX-AS22-1
184167
67C2823G77

Program dostaw

Asortyment			Akcesoria
Akcesoria			Moduł wyłącznika pomocniczego
Akcesoria			Standardowy styk pomocniczy do sygnalizacji WŁ./WYŁ.
			2 zestawy przełączne są już zawarte w aparacie podstawowym. Dostarczane są 2 dodatkowo zamontowane zestawy przełączne.
Stosowane do			IZMX16..., IZMX40... INX16..., INX40...
			2 zestawy przełączne

Dane Techniczne

Zdolność wyłączenia prądu znamionowego

Obciążenie indukcyjne			
250 V AC		A	10
125 V DC		A	0.5
250 V DC		A	0.25

Świadectwo typu zgodnie z IEC/EN 61439

Dane techniczne dla zaświadczenia rodzaju konstrukcji			
Robocza temperatura otoczenia min.		°C	-25
Robocza temperatura otoczenia maks.		°C	70

Dane techniczne zgodne z ETIM 6.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Auxiliary contact block (EC000041)			
Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Component for low-voltage switching technology / Auxiliary switch block (ecI@ss8.1-27-37-13-02 [AKN342010])			
Number of contacts as change-over contact			2
Number of contacts as normally open contact			0
Number of contacts as normally closed contact			0
Rated operation current I _e at AC-15, 230 V		A	10
Type of electric connection			Flat plug-in connection
Model			Half-integrated
Mounting method			Other