



Styk sygnalizacji wyzwolenia IZMX (HIA), 2 przemienne

Typ +IZMX-OTS-1
Catalog No. 184116
Alternate Catalog No. 67C2824G31

Program dostaw

Asortyment			Akcesoria
Akcesoria			Komunikat wyzwolenia/opcje resetu
Akcesoria			Wyłącznik sygnalizacyjny wyzwolenia
			Styk sygnalizacji wyzwolenia z dwoma zestykami przełącznymi.
Stosowane do			IZMX16..., IZMX40...

Dane Techniczne

Zdolność wyłączenia prądu znamionowego

Obciążenie indukcyjne			
250 V AC		A	10
125 V DC		A	0.5
250 V DC		A	0.25

Świadectwo typu zgodnie z IEC/EN 61439

Dane techniczne dla zaświadczenia rodzaju konstrukcji			
Robocza temperatura otoczenia min.		°C	-25
Robocza temperatura otoczenia maks.		°C	70

Dane techniczne zgodne z ETIM 6.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Auxiliary contact block (EC000041)			
Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Component for low-voltage switching technology / Auxiliary switch block (ecI@ss8.1-27-37-13-02 [AKN342010])			
Number of contacts as change-over contact			2
Number of contacts as normally open contact			0
Number of contacts as normally closed contact			0
Rated operation current I _e at AC-15, 230 V		A	10
Type of electric connection			Flat plug-in connection
Model			Half-integrated
Mounting method			Other