



Wyłącznik silnikowy 2-biegunowy

Typ **Z-MS-0,63/2**
 Catalog No. **248392**
 Alternate Catalog No. **Z-MS-0.63/2**

Abbildung ähnlich

Świadectwo typu zgodnie z IEC/EN 61439

Dane techniczne dla zaświadczenia rodzaju konstrukcji			
Znamionowy prąd pracy do podania straty mocy	I_n	A	0.63
Strata mocy na biegun, w zależności od prądu	P_{vid}	W	1.75
Strata mocy elementu eksploatacyjnego, w zależności od prądu	P_{vid}	W	3.5
Robocza temperatura otoczenia min.		°C	-5
Robocza temperatura otoczenia maks.		°C	50

Dane techniczne zgodne z ETIM 8.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Motor protection circuit-breaker (EC000074)			
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Rozdzielnice niskonapięciowe / Wyłącznik mocy, odłącznik mocy (niskie napięcia) / Wyłącznik ochronny silnika (ecl@ss10.0.1-27-37-04-01 [AGZ529016])			
Overload release current setting			0.4 - 0.63
Adjustment range undelayed short-circuit release			4.9 - 6.6
Z zabezpieczeniem termicznym			Tak
Phase failure sensitive			Nie
Sposób wyzwalania			Magnetyczny
Rated operating voltage			400 - 400
Rated permanent current I_u			0.63
Rated operation power at AC-3, 230 V			0
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V			0.18
Rodzaj podłączenia styków głównych			Połączenie śrubowe
Type of control element			Dźwignia
Device construction			Complete device in housing
With integrated auxiliary switch			Nie
With integrated under voltage release			Nie
Liczba biegunów			2
Rated short-circuit breaking capacity I_{cu} at 400 V, AC			10
Stopień ochrony (IP)			IP20
Wysokość			75
Szerokość			36
Głębokość			80