



NAZWA: AKUM. WIERTARKO-WKRĘTARKA UDAROWA 18 V

MODEL: DHP458RTJ



Dane techniczne:

Napięcie zasilania:	18 V
Typ akumulatorów:	Li-ion
Obsługiwane akumulatory:	1,5 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0Ah
Prędkość obr. na biegu jałowym:	bieg 1: 0 - 400 obr./min bieg 2: 0 - 2000obr./min
Częst. uderzeń na biegu jałowym:	bieg 1: 0 - 6000 /min bieg 2: 0 - 30000/min
Maks. średnica wiercenia w stali:	13mm
Maks. średnica wiercenia w drewnie:	76mm
Maks. średnica wiercenia w betonie:	16mm
Maks. moment obr. miękkiej / twardej:	58 / 91Nm
Zakres mocowania:	1,5 - 13mm
Wymiary (długość całkowita):	225mm
Waga (EPTA):	2,2 - 2,6kg

Dostarczone wyposażenie	Nr katalogowy:
ŁADOWNIKA DC18RC	195584-2
WALIZKA SYSTEMOWA MAK-PAC TYP 2	821550-0
WKŁAD DO WALIZKI MAK-PAC	837916-4

Wyposażenie opcjonalne	Nr katalogowy:
PRZENOŚNA JEDNOSTKA ZASILAJĄCA PDC01	191A59-5
WKŁAD DO WALIZKI MAK-PAC	837863-9

Opis

2-biegowa wiertarko-wkrętarka udarowa

4-biegunowy silnik prądu stałego o zwiększonym momencie obrotowym

Technologia XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć

21-stopniowa regulacja momentu obrotowego + wiercenie + wiercenie z uderzeniem

Aluminiowa obudowa przekładni

Podzespoły przekładni wykonane z metalu

3-stopniowy wskaźnik poziomu naładowania akumulatora

Nie współpracuje z akumulatorami BL1811G, BL1813G, BL1815G (bez elektroniki)

Dostarczana w walizce systemowej MAK-PAC z 2 akumulatorami BL1850B (18 V / 5,0 Ah) i ładowarką DC18RC

UWAGA: Makita Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian dotyczących dostarczonego wyposażenia i parametrów technicznych. Prezentowane zdjęcie jest zdjęciem poglądowym i może nie odzwierciedlać wyglądu oraz cech rzeczywistego produktu.