



INSTALLATION INSTRUCTION

LED FLOODLIGHT



IP65
RATING

INTRODUCTION & WARRANTY

5 YEARS
WARRANTY*



NOTA: EN LA INSTALACIÓN CON VENTILACIÓN REDUCIDA O FUERA DEL RANGO DE TEMPERATURA AMBIENTE CLASIFICADO EN EL NIVEL DE PROTECCIÓN IP67, SE RECOMIENDA USAR UN CABLE MÁS LARGO ANTES DE LA INSTALACIÓN, ASEGURESE QUE LA ELECTRICIDAD ESTÉ APAGADA. Rogamos, no monte en una superficie propensa a vibraciones.

* Retire el tornillo y el soporte después. (Fig. 1)

* Antes de perforar, marque la posición del orificio para fijar el soporte a la pared. (El tornillo no está incluido). (Fig. 2)

* Atornille el soporte de retención a la pared con la cantidad adecuada de tornillos. (Fig. 3)

* Monte el soporte de nuevo en el dispositivo de fijación. Ajuste el reflector según la posición deseada. Atornille bien el tornillo. (Figure 4)

* Conecte nuestro cable principal de red (el H05RN-F3G1.0mm2 es recomendable) con el cable de entrada de nuestro producto a través de la caja de conexiones a prueba de agua. Rogamos, tenga en consideración la línea (-) del cable (Fig. 5). (Es necesario utilizar la caja de conexiones a prueba de agua para las conexiones de cables de alimentación. El cable de alimentación debe estar protegido por un tubo protector flexible para asegurarse que el producto esté en funcionamiento. Ajuste el ángulo de dirección según su preferencia. (Fig. 6)

Caution, risk of electric shock.

Mount the bracket back to the fixture. Adjust the floodlight according to the desired position. Tighten the screw. (Figure 4) Connect your main cable (H05RN-F3G1.0mm2 Recommended) with the input lead of our product through the waterproof junction box. Note, the line (-) of the lead. (Figure 5) (Need to use the junction box of IP65 or above, ensure to tighten the waterproof screw) Switch on the power to make sure if the product is working. Adjust the direction angle as per your preference. (Figure 6)

[illegible]

НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ В ОБЛАСТИ С ОГРАНИЧЕНА ВЕНТИЛАЦИЯ ИЛИ ИЗВЪН ОБХВАТА НА ТЕМПЕРАТУРА НА ОКОЛИНАТА Е ПРЕКА
НЕ ПОДКЛУЧАВАЙТЕ КАБЕЛИ С ВОДОПРОНИЦАЕМ КАБЕЛЕН КОЖУХ. * УВЕРТЕ СЕ, ЧЕ ЕЛЕКТРОЗАХРАНЯВАНТО Е ПРЕДАНО
ГРЕДИ ИНСТАЛАЦИИТА.

Моли не монтирайте върху повърхности, в които е възможно да възникнат вибрации.
Монтирайте винта и скобите след това (Фигура 3)
Да пробием отвори, обхващане позицията на отвора за фиксиране на скобата върху стената (Винтът не е предоставен).

* Загнетите поддържащата скоба към стената с подходящо количество винтове. (Фигура 3)
Монтирайте скобата обратно върху инсталацията. Коригирайте проектора според желаната позиция. Загнетете винта. (Фигура 4)
Загнете горната част на проектора докато не настъпи пълно прилягане на предвидения предимок чрез водоустойчива
зазаксориционираща кутия. Мога да вземете предвид лигнати (-) от проводника (Фигура 5). (Необходимо е да се използва разклонителна
кутия на IP65 или по-горе, уверете се, че сте загнетили водостойния винт) Включете захранването да са де уверите, че

Vă mulțumim că ați ales și și-ați cumpărat acest produs de V-TAC. Vă fac de fi un mare folos, utilizându-l în modul cel mai potrivit posibil. Vă rugăm să citiți „aceste instrucțiuni cu atenție, înainte să începeți instalarea, și păstrați-le pentru că s-ar putea să fie necesare să le rețineți. Dacă aveți și alte întrebări, luați legătură cu dealerul nostru sau cu comercianții de la care v-ați achiziționat produsul. Aceștia sunt persoane instruite și întodeauna sunt disponibili să vă servească în modul cel mai bun posibil. Garanția este valabilă pe un termen de 5 ani din momentul în care ați achiziționat produsul. Garanția nu este aplicabilă în cazul în care cauzele de instalare incorectă sau de utilizare anormală de utilizare. Societatea vă acordă garanție pentru daune produse pe suprafețe indiferent de tipul acestora, care se datorează îndepărtării sau montării necorespunzătoare a produsului. Aceste produse sunt potrivite pentru exploatare continuă timp de 10-12 ore pe zi. Exploatarea produsului timp de 24 de ore fără întrerupere, poate cauza pierderea garanției. Pentru acest produs, garanția se acordă numai pentru defecte de fabricație.

- VYPNĚTE elektřinu, než začnete!
- Instalaci smí provést pouze certifikovaný elektrikář

PŘIPOJENÍ POULZE KABELEM VODOTOČNÝM KORPUSEM¹. PŘED MONTÁŽÍ NAPÁJÉČÍ ZDROJ MUSÍ BÝT ODPOJEN.

• Prosím neinstalujte na povrch, který je citlivý na vibrace.

• Odšroubujte šroub a pak konzolu. (Obrázek 1) Před vyvrtáním otvorů, označte jejich polohu pro upevnění konzoly na stěnu (šroub není součástí dodávky). (Obrázek 2)

• Přišroubujte fixující konzolu na stěnu vhodným počtem šroubů. (Obr. 3)

• Namontujte zadní stranu osvětlení na konzolu. Reguluje projektor bodlo požadované polohy. Našroubujte šroub. (Obr. 4)

• Připojte kabel napájení k napájecímu bodu. (Obrázek 5) Vstřední otvor vodiče našel výrobu přísuv vodotěsnou připojovací krabici. Označte čáru (č. vodiče). (Obr. 5) (Musí být použita připojovací krabice s IP65 nebo vyšší stupňem ochrany, vodotěsný šroub musí být dobře utažený.)

• Zaznamenejte napájení aby jste kontrolovali zda výrobek funguje. Regulujte směr bodlu. Vašich preferencí. (Obrázek 6)

IN CASE OF ANY QUERY/ISSUE WITH THE PRODUCT, PLEASE REACH OUT TO US AT: SUPPORT@V-TAC.EU
FOR MORE PRODUCTS RANGE, INQUIRY PLEASE CONTACT OUR DISTRIBUTOR OR NEAREST DEALERS.
V-TAC EUROPE LTD. BULGARIA, PLOVDIV 4000, BUL.L.KARAVELOW 9B