

Wynylowa taśma elektroizolacyjna 3M™ Temflex™ 155



Szczegóły

Wynylowa taśma elektroizolacyjna 3M™ Temflex™ 155 o grubości 0,13 mm. Nasza uniwersalna taśma izolacyjna z PCW może być używana do łączenia, naprawiania i wiązkania przewodów elektrycznych. Odpowiednia do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych.

Wynylowa taśma elektroizolacyjna 3M™ Temflex™ 155 może być używana do łączenia, naprawiania i wiązkania kabli i przewodów. Ta uniwersalna taśma zapewnia dobrą odporność na ścieranie, kwasy, zasady i zmienne warunki pogodowe – w tym światło słoneczne. Jest dostępna w standardowych kolorach stosowanych w branży i może być przeznaczona do izolacji przewodów (o niskim napięciu) oraz jako zabezpieczenie przy przeciąganiu kabli. Utrzymuje wysoką efektywność w temperaturze otoczenia do 60°C. Taśma nadaje się do stosowania w aplikacjach wewnętrznych i zewnętrznych

- Zapewnia dobrą odporność na ścieranie, kwasy, zasady i zmienne warunki pogodowe – w tym światło słoneczne
- Dostępna w standardowych kolorach stosowanych w branży
- Wysoka efektywność w temperaturze otoczenia do 60°C
- Taśma uniwersalna
- Odpowiednia do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych
- IEC 604541/F-PVCP/60

Specyfikacja

Całkowita grubość taśmy bez podkładu (jednostki metryczne)	0,13 mm
Czas przydatności do użycia	5 Year
Długość całkowita (jednostki metryczne)	20,12 m
Klasa taśmy	Ogólnego użytku
Kolor produktu	Mieszane, Czarny, Niebieski, Brązowy, Szary, Zielony, Czerwony, Biały, Żółty
Maksymalna temperatura pracy (stopnie Celsjusza)	60 Stopnie Celsjusza
Szerokość całkowita (jednostki metryczne)	19 mm
Typ Kleju	Kauczuk
Wartość napięcia	600 V
Wydłużenie przy zerwaniu	150 Percent
Wytrzymałość dielektryczna	40 kV/mm
Zastosowanie	Izolacja