

Wynylowa taśma elektroizolacyjna 3M™ Temflex™ 165



Szczegóły

Wynylowa taśma elektroizolacyjna 3M™ Temflex™ 165 to profesjonalna taśma izolacyjna z PVC o grubości 0,15 mm, odpowiednia do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych.

Wynylowa taśma elektroizolacyjna 3M™ Temflex™ 165 może być używana jako izolacja główna przewodów i kabli (niskie napięcie), a także do napraw i mocowania wiązek kablowych. Ta profesjonalna taśma zapewnia zwiększoną wydajność i nadaje się do stosowania wewnątrz i na zewnątrz.

- Zapewnia dobrą odporność na ścieranie, kwasy, zasady i zmienne warunki atmosferyczne – w tym światło słoneczne
- Zapewnia wysoką wytrzymałość elektryczną
- Wysoki poziom wydajności w temperaturze otoczenia do 90°C
- Profesjonalna taśma, odpowiednia do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych
- Dostępna w standardowych kolorach przemysłowych
- Certyfikat VDE, IEC 60454-3-1-5/F-PVCP/90
- Materiał trudnopalny

Specyfikacja

Całkowita grubość taśmy bez podkładu (jednostki metryczne)	0,15 mm
Czas przydatności do użycia	5 Year
Długość całkowita (jednostki metryczne)	10 m, 20,12 m, 25 m
Klasa taśmy	Ogólnego użytku
Kolor produktu	Mieszane, Czarny, Niebieski, Brązowy, Szary, Zielony, Pomarańczowy, Fioletowy, Czerwony, Biały, Żółty
Maksymalna temperatura pracy (stopnie Celsjusza)	90 Stopnie Celsjusza
Szerokość całkowita (jednostki metryczne)	15 mm, 19 mm, 25 mm
Typ Kleju	Kauczuk
Wartość napięcia	600 V
Wydłużenie przy zerwaniu	200 Percent
Wytrzymałość dielektryczna	40 kV/mm
Zastosowanie	Izolacja