

XL³ 800 ROZDZIELNICA IP55 1995 x 950

ref. 20459



Charakterystyka ogólna

XL³ 800 rozdzielnice IP55 z cokołem IP55, drzwi, przedziały kablowe, akcesoria- Obudowy metalowe

- Możliwość montowania aparatów o In do 800 A
- Odporność na żar do temp. 750 °C/ 5s, zgodnie z normą IEC 60695-2-1
- Przeznaczone do montażu w budynkach użyteczności publicznej
- Pojemność 24 i 36 modułów w rzędzie. Kolor rozdzielnicy RAL 7035, cokoł RAL 7004
- Możliwość poziomego łączenia w zestawy
- IP 55 - IK 08 z drzwiami

Parametry produktu

Rozdzielnice z cokołem o wysokości 100mmMożliwość tworzenia kanału kablowego wewnętrznegoSzerokość 950 mm- 24 lub 36 moduły (przy zastosowaniu kanału kablowego wewnętrznego)

- wysokość: 1950 mm
- Wysokość użyteczna: 1800 mm
- Szerokość całkowita: 950 mm
- Szerokość użyteczna: 850 mm
- głębokość: 225 mm

Pliki do pobrania

[Strony katalogowe](#)

[Deklaracja Zgodności](#)

[Dane techniczne](#)

[Dane techniczne](#)