




44860 WFL



Opis produktu: 44860 WFL
EAN / Produkt: 4050300272511
Ilość: Składane pudełko (FS) zawiera 1 Sztuka (ST)

You can find this product in the eCatalog:

http://catalog.myosram.com?~language=EN&~country=PL&it_p=4050300272511

Zastosowania	
Dimmable	yes
Dozwolona pozycja pracy	any
Rated starting time	0 s

Opis ogólny	
SEG nr	8327004
Sstl-Number	4739568
Trzonek (standardowe rozwiązanie)	GU5.3
Pozycja żarnika	axial
ILCOS	HRGS//UB-20-12-GU5,3-51/36

Techniczny - Dane elektryczne	
Moc znamionowa [W] (opakowanie)	20 W
Moc konstrukcji [W]	20 W
Napięcie znamionowe [V] (produkt)	12 V

Techniczny - Dane geometryczne	
Odstęp między stykami	5,3 mm
Średnica	51.0 mm
Outer reflector nominal diameter	51.0 mm
Długość [mm]	46 mm

Techniczny - Trwałość	
Nominal lamp life time	2000 h
Rated lamp life time	2000 h

Techniczny - Dane świetlne	
Światłość [cd]	480 cd
Kąt rozsyłu światła [stopnie]	36 °
Temperatura barwowa [K]	3000 K
Rated colour temperature	3000 K
Wskaźnik oddawania barw Ra	100
Beztęciowy	yes

Rodzaj opakowania				
EAN	Rodzaj opakowania i zawartość	Wymiary: w x sz x dł	Waga brutto	Objętość:
4050300272511	Składane pudełko zawiera 1 Sztuka	46,000 mm x 46,000 mm x 58,000 mm	39,000 g (0,000 g)	0,123 dm3
4050300531496	Karton wysyłkowy zawiera 20 Sztuka	122,000 mm x 108,000 mm x 238,000 mm	856,000 g (0,000 g)	3,074 dm3