

PARATHOM PRO AR111 75 24° 13 W/840 G53

PARATHOM PRO LEDspot 111 | Reflektorowe lampy LED AR111



Obszar zastosowań

- Sklepy
- Witryny sklepowe
- Hotele, szpitale
- Muzea, galerie sztuki
- Pomieszczenia mieszkalne
- Kierunkowe źródła światła
- Zastosowania zewnętrzne - tylko w odpowiednich oprawach

Cechy produktu

- Bardzo dobre oddawanie barw ($R_a: 90$)
- Kompatybilność z popularnymi statecznikami elektronicznymi (patrz również compatibility list)
- Ściemnialne (za pomocą licznych popularnych ściemniaczy, zobacz więcej www.ledvance.com/dim)
- Lampy niezawierające rtęci



Dane techniczne

Dane elektryczne

Moc znamionowa	13,00 W
Moc znamionowa	13,00 W
Napięcie znamionowe	12,0 V
Ekwiwalentna moc żarówki	75 W
Współczynnik mocy λ	> 0,60

Dane fotometryczne

Światłość	3300 cd
Znamionowy strumień świetlny	860 lm
Znamionowy strumień świetlny	860 lm
Temperatura barwowa	4000 K
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	≥80
Barwa światła (oznaczenie)	Cool White
Standardowe odchylenie dopasowania barw	≤4 sdcn
Nominalny użyteczny strumień świetlny 90°	860 lm
Znamionowy użyteczny strumień świetlny 90°	860 lm
Znamionowa maksymalna światłość	3300 cd
Użyteczny strumień świetlny 120°	1020 lm
Znamionowy użyteczny strumień światła 120°	1020 lm

Dane świetlne

Kąt rozsyłu światła	24 °
Czas startu (60 %)	< 0,50 s
Czas startu	< 0,5 s
Nominalny kąt rozsyłu światła	24 °
Znamionowy kąt rozsyłu (kąt użyteczny)	24,00 °

Wymiary i waga

Długość całkowita	54,3 mm
Średnica	111,0 mm
Bańka zewnętrzna	AR111
Długość	54,3 mm
Maksymalna średnica	111,0 mm

Trwałość

Znamionowa trwałość	40000 h
---------------------	---------

Karta katalogowa produktu

Trwałość	40000 h
Liczba cykli włączeniowych	100000
Wsp. zachowania str. świetlnego	0,70

Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	G53
Nominalna zawartość rtęci	0,0 mg
Nie zawiera rtęci	Tak
Zgodnie z Dyrektywą WEEE	Tak
Uwaga dotycząca produktu	Wszystkie parametry techniczne odnoszą się do kompletnej lampy/Ze względu na skomplikowany proces produkcji diod elektroluminescencyjnych (LED), typowe podawane wartości parametrów technicznych LED są czysto statystycznymi wartościami, które mogą się różnić od rzeczywistych parametrów technicznych poszczególnych produktów.

Możliwości

Ściemnianie	Tak
-------------	-----

Certyfikaty i Normy

Klasa efektywności energetycznej	A
Zużycie energii	13 kWh/1000h

Kraj - specyficzna kategoryzacja

Międzynarodowy system kodowania	DRR-13/840-12-G53-111/24
Oznaczenie produktu	PPAR111 7524 13

Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4052899960947	PARATHOM PRO AR111 75 24° 13 W/840 G53	Karton wysylkowy 6	275 mm x 185 mm x 130 mm	6.61 dm ³	1485.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Odnośniki/łącza

Kompatybilność funkcji ściemniania, patrz

Karta katalogowa produktu

▶ www.ledvance.com/dim

Gwarancja, patrz

▶ www.ledvance.com/guarantee

Więcej produktów i aktualne informacje na temat lamp LED na stronie

▶ www.ledvance.com/ledlamps

Więcej informacji, patrz

▶ www.ledvance.com/low-voltage-ledlamps

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.