

KARTA PRODUKTU Nr 0033/004/18

Nazwa wyrobu: Listwa instalacyjna CTS (otwierana)

Producent: ELEKTROPLAST
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 32-431 STRÓŻA 1015
Symbol (PKWiU 2015): 22.21.29.0

Przeznaczenie produktu: Listwy instalacyjne CTS (otwierane) i Listwy instalacyjne CTS (otwierane) DS-45. przeznaczone są do umieszczania w nich i ochrony, przewodów i/lub kabli oraz innego wyposażenia elektrycznego w instalacjach elektrycznych i telekomunikacyjnych prowadzonych na ścianach.

***Własności techniczne:**

- Wyprodukowana zgodnie z dyrektywą LVD 2014/35/UE, dyrektywą 2011/65/UE
- Kolor: biały, drewnopodobny jasny i ciemny, (na zamówienia indywidualne szary zbliżony do RAL 7024)
- Materiał: polichlorek winylu, PVC twardy
- Minimalne temperatury magazynowania, transportu, instalowania i eksploatacji: (-25°C)
- Maksymalne temperatury eksploatacji: (+ 60°C)
- Długość: 2 m (na zamówienie do 3 m)

***Wykonanie:** listwa instalacyjna otwierana (zdejmowanie pokrywy bez użycia narzędzi),
(bez/i z wewnętrzną ochronną przegrodą)

***Własności produktu:**

- Małe wydłużenie względne
- Dobra odporność na czynniki starzejące i atmosferyczne
- Nie rozprzestrzeniają płomienia
- Odporne na promieniowanie UV dla klimatu umiarkowanego

***Odporność chemiczna:** w temperaturze pok. odporny na alkohole, benzynę, oleje, kwasy, (chlorki sodu i wapnia również w temp. 60°C), dobra odporność na działanie saletry amonowej w temp. (40°C).

Nr kat. listew drewnopodobnych		Wymiary w mm szer. x wys.	Dł. w mm	Ilość szt./opak.	Perforacja dna listwy	Ilość kabli FTP*/YDY* 3 x 2,5 mm ²
jasne	ciemne					
011.27	011.38	16 x 10	2 000	40	Tak	2/0
011.28	011.39	17 x 15	2 000	40	Tak	3/1
011.29	011.40	20 x 11	2 000	40	Tak	4/1
011.30	011.41	20 x 18	2 000	40	Tak	4/2
011.31	011.42	25 x 15	2 000	30	Tak	6/1
011.32	011.43	32 x 15	2 000	30	Tak	9/2
011.33	011.44	32 x 30	2 000	28	Tak	9/4
011.34	011.45	40 x 25	2 000	24	Tak	20/3
011.36	011.46	50 x 18 z przegrodą	2 000	30	Tak	14/4
011.37	011.47	60 x 40	2 000	15	Tak	40/10

FTP* - przewód – skrętka komputerowa

YDY* - przewód (druć) w izolacji i osłonie polwinitowej

Listwa instalacyjna CTS (otwierana) biała

Nr kat.	Wymiary w mm szer. x wys.	Dł. w mm	Ilość szt./opak.	Perforacja dna listwy	Przystosowany do montażu przegrody	Ilość kabli FTP*/YDY* 3 x 2,5 mm ²
011.1	16 x 10	2 000	40	Tak	Nie	2/0
011.2	17 x 15	2 000	40	Tak	Nie	3/1
011.3	20 x 11	2 000	40	Tak	Nie	4/1
011.4	20 x 18	2 000	40	Tak	Nie	4/2
011.5	25 x 15	2 000	30	Tak	Nie	6/1
011.6	32 x 10	2 000	30	Tak	Nie	9/0
011.7	32 x 15	2 000	30	Tak	Nie	9/2
011.8	32 x 30	2 000	28	Tak	Nie	9/4
011.9	40 x 25	2 000	24	Tak	Nie	20/3
011.10	40 x 40	2 000	20	Tak	Nie	38/8
011.11	50 x 18	2 000	30	Tak	Nie	14/4
011.12	50 x 18 z przegrodą	2 000	30	Tak	Nie	15/5
011.13	60 x 40	2 000	15	Tak	Nie	40/10
011.14	60 x 60	2 000	12	Tak	Tak	40/28
011.15	90 x 40	2 000	10	Tak	Nie	62/17
011.16	90 x 60	2 000	8	Tak	Tak	94/28
011.17	90 x 60 DS.-45	2 000	8	Tak	Tak	94/28
011.18	130 x 60	2 000	4	Tak	Tak	144/38
011.19	130 x 60 DS.- 45 z przegrodą	2 000	4	Tak	Tak	140/34
011.20	150 x 60	2 000	4	Tak	Nie	164/42

FTP* - przewód – skrętka komputerowa

YDY* - przewód (druć) w izolacji i osłonie polwinitowej

Listwa instalacyjna CTS (otwierana) szara

Tylko na zamówienia indywidualne !

Czas oczekiwania od zamówienia do realizacji ok.14 dni.

Kod EAN	Wym. w mm szer. x wys.	Dł. w mm	Ilość szt./opak.	Perforacja dna listwy	Przystosowany do montażu przegrody	Ilość kabli FTP*/YDY* 3 x 2,5 mm ²
5902687300686	16 x 10	2 000	40	Tak	Nie	2/0
5902687300693	17 x 15	2 000	40	Tak	Nie	3/1
5902687300709	20 x 11	2 000	40	Tak	Nie	4/1
5902687300716	20 x 18	2 000	40	Tak	Nie	4/2
5902687300723	25 x 15	2 000	30	Tak	Nie	6/1
5902687300730	32 x 15	2 000	30	Tak	Nie	9/2
5902687300747	32 x 30	2 000	28	Tak	Nie	9/4
5902687300754	40 x 25	2 000	24	Tak	Nie	20/3
5902687300761	40 x 40	2 000	20	Tak	Nie	38/8
5902687300778	50 x 18	2 000	30	Tak	Nie	14/4
5902687300785	50 x 18 z przegrodą	2 000	30	Tak	Nie	15/5
5902687300792	60 x 40	2 000	15	Tak	Nie	40/10
5902687300808	60 x 60	2 000	12	Tak	Tak	40/28
5902687300815	90 x 40	2 000	10	Tak	Nie	62/17
5902687300822	90 x 60	2 000	8	Tak	Tak	94/28
5902687300839	130 x 60	2 000	4	Tak	Tak	144/38
5902687300846	150 x 60	2 000	4	Tak	Nie	164/42

FTP* - przewód – skrętka komputerowa

YDY* - przewód (druć) w izolacji i osłonie polwinitowej

Powyższe informacje opracowane są w oparciu o bieżący stan wiedzy i dotyczą wyrobu wyprodukowanego przez producenta: Elektroplast Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

W przypadku zastosowań wyrobu do celów innych niż podaje producent, odpowiedzialność za bezpieczeństwo, czas i jakość eksploatacji wyrobów spada na użytkownika.

Kartę produktu opracował: Dyrektor Produkcji Stanisław Klakla

ELEKTROPLAST
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
DYREKTOR PRODUKCJI
Stanisław Klakla