

## PRODUCT-DETAILS

# OT200E13CP

## OT200E13CP CHANGE-OVER SWITCH



### Ogólne informacje

|                  |                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ produktu     | OT200E13CP                                                                                                                                                                                                                      |
| Kod zamówieniowy | 1SCA022777R0250                                                                                                                                                                                                                 |
| Numer EAN        | 6417019253091                                                                                                                                                                                                                   |
| Opis katalogowy  | OT200E13CP CHANGE-OVER SWITCH                                                                                                                                                                                                   |
| Opis             | Including a black plastic IP65 I-0-II pistol type handle (see the table below), shaft and bolt set for the cable connection. Handle padlockable in the 0-position, door interlock in the I- and lipositions and when padlocked. |

### Charakterystyka zamówienia

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| Minimalna ilość zamówienia | 1 sztuka       |
| Kod taryfy celnej          | 85365080       |
| Kraj pochodzenia           | Finlandia (FI) |

### Najczęściej Pobierane

|                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| Arkusz danych, informacja techniczna | 1SCC303003C0201 |
| Instrukcje i podręczniki             | 1SCC303008M0208 |

## Wymiary

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Szerokość produktu netto | 205 mm |
| Wysokość produktu netto  | 150 mm |
| Głębokość produktu netto | 160 mm |
| Waga produktu netto      | 3.9 kg |

## Dane techniczne

|                                                              |                                                            |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Znamionowy prąd pracy<br>AC-21A ( $I_e$ )                    | (380 ... 415 V) 200 A<br>(500 V) 200 A<br>(690 V) 200 A    |
| Znamionowy prąd pracy<br>AC-22A ( $I_e$ )                    | (380 ... 415 V) 200 A<br>(500 V) 200 A<br>(690 V) 200 A    |
| Znamionowy prąd pracy<br>AC-23A ( $I_e$ )                    | (380 ... 415 V) 200 A<br>(500 V) 200 A<br>(690 V) 200 A    |
| Znamionowy prąd pracy<br>AC-31B ( $I_e$ )                    | (380 ... 415 V) 200 A                                      |
| Znamionowy prąd pracy<br>AC-33B ( $I_e$ )                    | (380 ... 415 V) 200 A                                      |
| Moc znamionowa AC-23A<br>( $P_e$ )                           | (380 ... 415 V) 110 kW<br>(500 V) 132 kW<br>(690 V) 200 kW |
| Prąd przy chłodzeniu<br>konwencjonalnym ( $I_{th}$ )         | $q = 40^\circ\text{C}$ 200 A                               |
| Konwencjonalny prąd<br>cieplny ( $I_{the}$ )                 | Fully Enclosed 200 A                                       |
| Napięcie znamionowe<br>udarowe wytrzymywane<br>( $U_{imp}$ ) | 12 kV                                                      |
| Znamionowe napięcie<br>izolacji ( $U_i$ )                    | 1000 V                                                     |
| Znamionowe napięcie<br>pracy                                 | 1000 V                                                     |
| Znamionowy prąd<br>zwarciovowy wytrzymywalny<br>( $I_{cw}$ ) | for 1 s 8 kiloampere rms                                   |
| Straty mocy                                                  | 4 W                                                        |
| Stopień zanieczyszczenia                                     | 3                                                          |
| Kolor rączki                                                 | Czarny                                                     |
| Rodzaj rączki                                                | Handle and shaft included                                  |
| Położenie czwartego<br>bieguna                               | Right Side                                                 |
| Rodzaj czwartego bieguna                                     | Switched - Simultaneous Function                           |
|                                                              | Mechanism Between the Poles<br>13 (Between the Poles)      |
| Rozstaw szyn                                                 | Standard                                                   |
| Położenie zacisków<br>przyłączeniowych                       | Top In - Bottom Out, Bottom In - Top Out                   |
| Rodzaj sterowania                                            | Front operated                                             |
| Rodzaj montażu                                               | Base mounting                                              |

|                     |                                 |
|---------------------|---------------------------------|
| Liczba biegunów     | 4                               |
| Stopień ochrony     | Front IP20                      |
| Szerokość zacisku   | 20 mm                           |
| Momenty dokrecające | zgodnie z 60947-1 15 ... 22 N·m |
| Rodzaj przełączania | Open                            |

## Normy środowiskowe

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Informacje środowiskowe | 1SCC303050D0201 |
|-------------------------|-----------------|

## Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Deklaracja zgodności UE  | 1SCC303002D0202 |
| Informacje środowiskowe  | 1SCC303050D0201 |
| Instrukcje i podręczniki | 1SCC303008M0208 |
| Dane RoHS                | 1SCC301149D0202 |

## Informacje o pakowaniu

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| Jednostka opakowania<br>(poziom 1)   | 1 sztuka      |
| Szerokość opakowania<br>(poziom 1)   | 160 mm        |
| Długość opakowania<br>(poziom 1)     | 270 mm        |
| Wysokość opakowania<br>(poziom 1)    | 185 mm        |
| Waga opakowania brutto<br>(poziom 1) | 4.2 kg        |
| EAN opakowania (poziom<br>1)         | 6417019253091 |

## Klasyfikacje

|                                |                                                            |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Kod klasyfikacji               | Q                                                          |
| ETIM 5                         | EC000216 - Switch disconnecter                             |
| ETIM 6                         | EC000216 - Switch disconnecter                             |
| ETIM 7                         | EC000216 - Switch disconnecter                             |
| ETIM 8                         | EC000216 - Switch disconnecter                             |
| Kategoria produktu wg.<br>WEEE | 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm) |
| E-Numer (Finlandia)            | 3641535                                                    |

---

## Kategorie

---

Produkty niskiego napięcia i systemy → Rozłączniki → Przelączniki → Przelączniki z napędem ręcznym

