



NAZWA: AKUM. KLUCZ UDAROWY 18 V

MODEL: DTW251RTJ



#### Dane techniczne:

|                                        |                                     |
|----------------------------------------|-------------------------------------|
| Napięcie zasilania:                    | 18 V                                |
| Typ akumulatorów:                      | Li-ion                              |
| Obsługiwane akumulatory:               | 1,5 / 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0Ah |
| Prędkość obr. na biegu jałowym:        | 0 - 2100obr./min                    |
| Częst. uderzeń na biegu jałowym:       | 0 - 3200/min                        |
| Śruby standardowe:                     | M10 - M16                           |
| Śruba o wys. wytrzyma. na rozciąganie: | M10 - M14                           |
| Maks. moment obrotowy:                 | 230Nm                               |
| Moment zrywający:                      | 370Nm                               |
| Uchwyt narzędzia:                      | kwadratowy 1/2"                     |
| Wymiary (długość całkowita):           | 165mm                               |
| Waga (EPTA):                           | 1,5 - 1,8kg                         |

#### Dostarczone wyposażenie

#### Nr katalogowy:

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| ŁADOWARKA DC18RC                | 195584-2 |
| WALIZKA SYSTEMOWA MAK PAC TYP 2 | 821550-0 |
| WKŁAD DO WALIZKI MAK PAC        | 837670-0 |

#### Wyposażenie opcjonalne

#### Nr katalogowy:

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| WALIZKA Z TWORZYWA                   | 141205-4 |
| PRZENOŚNA JEDNOSTKA ZASILAJĄCA PDC01 | 191A59-5 |
| UCHWYT Z PASKIEM DO DTW              | 197942-8 |

#### Opis

Wysoki stosunek momentu obrotowego do ciężaru (230 Nm / 1,5 kg)

Kompaktowa budowa daje lepszą kontrolę i możliwość manewru

Mocny, kompaktowy oraz lekki silnik 4-biegunowy

Dioda LED oświetlająca obszar roboczy z funkcją opóźnionego wygaszania

**Nie współpracuje z akumulatorami BL1811G, BL1813G, BL1815G (bez elektroniki)**

Dostarczany w walizce systemowej MAK PAC z 2 akumulatorami BL1850B (18 V / 5,0 Ah) i ładowarką DC18RC

**UWAGA:** Makita Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian dotyczących dostarczonego wyposażenia i parametrów technicznych. Prezentowane zdjęcie jest zdjęciem poglądowym i może nie odzwierciedlać wyglądu oraz cech rzeczywistego produktu.