

Wentylatory prądu zmiennego 120 x 120 mm



SUNON®

Typ wentylatora	AC
Rodzaj wentylatora	osiowy
Tolerancja poboru prądu i mocy	±15%
Temperatura pracy	-10...70°C
Materiał wirnika	termoplast
Klasa izolacji	B
Rezystancja izolacji min.	500MΩ
Klasa palności	UL94V-0

Symbol	Rozmiar	Łożysko	f	I _{znam}	P	Pr. obr.	Wydajność	Poziom hałas	Ciśn. stat.	Mat. obud.	Wyprowadzenia	Symb. prod.	Rozmiar przewodu	Długość przewodu	Masa	Wymiary	Nazwa
	[mm]		[Hz]	[mA]	[W]	[obr./min]		[dBA]	[mm H ₂ O]					[mm]	[g]		

DP201AT2122HBL	120x120x25	kulkowe	50	90	19	2150	112m³/h (±7%)	44	3,55	aluminium	2 przewody	DP201AT2122HBL.GN	24AWG	300	330	Rys. 1.	23
DP201AT2122HBT	120x120x25	kulkowe	50	90	19	2150	112m³/h (±7%)	44	3,55	aluminium	konektory 2,8x0,3mm	DP201AT2122HBT.GN	-	-	330	Rys. 1.	23
DP201AT2122HST	120x120x25	ślizgowe	50	90	19	2000	109m³/h (±7%)	43	3,3	aluminium	konektory 2,8x0,3mm	DP201AT2122HST.GN	-	-	330	Rys. 1.	23
DP203AT2122LBT	120x120x25	kulkowe	50	70	14	1700	79m³/h (±7%)	37	3,05	aluminium	konektory 2,8x0,3mm	DP203AT2122LBT.GN	-	-	330	Rys. 1.	23
DP203AT2122LSL	120x120x25	ślizgowe	50	70	14	1600	78m³/h (±7%)	35	2,79	aluminium	2 przewody	DP203AT2122LSL.GN	24AWG	300	330	Rys. 1.	23
SP101AT1122HBL	120x120x25	kulkowe	60	180	18	2300	132m³/h (±7%)	46	4,06	aluminium	2 przewody	SP101AT1122HBL.GN	24AWG	300	330	Rys. 1.	11
SP101AT1122HBT	120x120x25	kulkowe	50	210	19	2150	132m³/h (±7%)	46	-	aluminium	konektory 2,8x0,3mm	SP101AT1122HBT.GN	-	-	330	-	11
A2123HBT	120x120x38	kulkowe	50	140	23	2700	165m³/h (±10%)	45	8,63	aluminium	konektory 2,8x0,3mm	A2123HBT.GN	-	-	525	Rys. 2.	23
A2123HBT-7	120x120x38	kulkowe	50	140	22	2700	210m³/h (±10%)	47	7,62	aluminium	konektory 2,8x0,3mm	A2123HBT.(7).GN	-	-	525	Rys. 2.	23
A2123HST	120x120x38	ślizgowe	50	140	23	2700	165m³/h (±10%)	44	8,38	aluminium	konektory 2,8x0,3mm	A2123HST.GN	-	-	525	Rys. 2.	23
A2123HST-7	120x120x38	ślizgowe	50	140	22	2750	210m³/h (±10%)	46	7,62	aluminium	konektory 2,8x0,3mm	A2123-HST.(7).GN	-	-	525	Rys. 2.	23
DP200A2123XBL	120x120x38	kulkowe	50	140	22	2850	165m³/h (±10%)	45	8,63	aluminium	2 przewody	DP200A2123XBL.GN	24AWG	300	550	Rys. 3.	23
DP200A2123XBT	120x120x38	kulkowe	50	140	22	2850	165m³/h (±10%)	45	8,63	aluminium	konektory 2,8x0,3mm	DP200A2123XBT.GN	-	-	550	Rys. 3.	23
DP200A2123XSL	120x120x38	ślizgowe	50	140	22	2700	161m³/h (±10%)	44	8,38	aluminium	2 przewody	DP200A2123XSL.GN	24AWG	300	550	Rys. 3.	23
DP200A2123XST	120x120x38	ślizgowe	50	140	22	2700	161m³/h (±10%)	44	8,38	aluminium	konektory 2,8x0,3mm	DP200A2123XST.GN	-	-	550	Rys. 3.	23
DP201A2123HBT	120x120x38	kulkowe	50	130	20	2750	148m³/h (±10%)	45	6,6	aluminium	konektory 2,8x0,3mm	DP201A2123HBT.GN	-	-	550	Rys. 3.	23
DP201A2123HST	120x120x38	ślizgowe	50	130	20	2550	144m³/h (±10%)	43	6,35	aluminium	konektory 2,8x0,3mm	DP201A2123HST.GN	-	-	550	Rys. 3.	23
DP202A2123MBT	120x120x38	kulkowe	50	90	16	2400	133m³/h (±10%)	34	3,55	aluminium	konektory 2,8x0,3mm	DP202A2123MBT.GN	-	-	543	Rys. 3.	23
DP203A2123LBL	120x120x38	kulkowe	50	80	10	2150	122m³/h (±10%)	37	2,28	aluminium	2 przewody	DP203A2123LBL.GN	24AWG	300	550	Rys. 3.	23
DP203A2123LBT	120x120x38	kulkowe	50	80	10	2150	122m³/h (±10%)	37	2,28	aluminium	konektory 2,8x0,3mm	DP203A2123LBT.GN	-	-	550	Rys. 3.	23
DP203A2123LSL	120x120x38	ślizgowe	50	60	11	2000	119m³/h (±10%)	36	2,03	aluminium	2 przewody	DP203A2123LSL.GN	24AWG	300	550	Rys. 3.	23
DP203A2123LST	120x120x38	ślizgowe	50	60	11	2000	119m³/h (±10%)	36	2,03	aluminium	konektory 2,8x0,3mm	DP203A2123LST.GN	-	-	550	Rys. 3.	23
DP209WR2123HST	120x120x38	ślizgowe	50	130	22	2400	125m³/h (±10%)	41	7,11	termoplast	konektory 2,8x0,3mm	DP209WR2123HST.GN	-	-	465	Rys. 3.	23
SP100A1123XBT	120x120x38	kulkowe	60	240	20	3150	199m³/h (±10%)	50	9,9	aluminium	konektory 2,8x0,3mm	SP100A1123XBT.GN	-	-	550	Rys. 3.	11
SP100A1123XST	120x120x38	ślizgowe	60	240	20	3100	195m³/h (±10%)	49	9,65	aluminium	konektory 2,8x0,3mm	SP100A1123XST.GN	-	-	550	Rys. 3.	11

