

**SMH...E90, SMHC...E90****Giunti BT diritti termorestringenti**per cavi multipolari resistenti al fuoco E90
per posa aerea, interrata, sommersaTensione nominale U₀/U **0,6/1 kV**Tensione massima U_m **1,2 kV**Standard/Omologazioni **CE - DIN VDE 0472 part 814
(FE180) - IEC 60331-60332
DIN 4102 part. 12 Nov.1998 (E90)
REACH n°1907/2006**

Conformità

Codice	Tipo	Formazione del cavo	Sezione conduttori
145653	SMH4/1.5-4/E90	4x	1,5-4 mm ²
145655	SSMH4/6-10/E90	4x	6-10 mm ²
145656	SMH4/16-25/E90	4x	16-25 mm ²
145657	SMH4/35-50/E90	4x	35-50 mm ²
145659	SMH4/70-95/E90	4x	70-95 mm ²
145660	SMH4/120-150/E90	4x	120-150 mm ²
145661	SMH4/185-240/E90	4x	185-240 mm ²
145680	SMH5/1.5-4/E90	5x	1,5-4 mm ²
145681	SMH5/6-10/E90	5x	6-10 mm ²
145682	SMH5/16-25/E90	5x	16-25 mm ²
145665	SMHC4/1.5-4/E90**	4x	1,5/1,5-4/4 mm ²
145666	SMHC4/6-10/E90**	4x	6/6-10/10 mm ²
145667	SMHC4/16-25/E90**	4x	16/16-25/16 mm ²
145668	SMHC4/35-50/E90**	4x	35/16-50/25 mm ²
145669	SMHC4/70-95/E90**	4x	70/35-95/50 mm ²
145670	SMHC4/120-150/E90**	4x	120/70-150/70 mm ²
145671	SMHC4/185-240/E90**	4x	185/95-240/120 mm ²

Adatti per l'installazione in centrali elettriche, impianti chimici, aeroporti, gallerie, installazioni off-shore, etc.

*Connettori a compressione o a vite disponibili su richiesta.

**Adatti per cavi a neutro concentrico.

SMHF**Giunti BT diritti e/o derivati termorestringenti**per cavi Telecom, anche schermati
per posa aerea, interrata, sommersaAdatti sia per connessioni diritte (in linea)
sia per derivazioni, anche multiple*Standard/Omologazioni **CE - TL-Nr.5975-3006/0394**
Conformità **REACH n°1907/2006**

Completo di kit per la continuità degli schermi

Codice	Tipo	Lunghezza	Diametro del cavo	Sezione conduttori		
				0,4 mm ²	0,6 mm ²	0,8 mm ²
				N° coppie		
145559	SMHF/43-8/330	330 mm	8-35 mm	40	30	20
145560	SMHF/43-8/570	570 mm	8-35 mm	100	70	30
145568	SMHF/68-15/380	380 mm	15-55 mm	150	100	50
145564	SMHF/68-15/690	690 mm	15-55 mm	250	150	70
145572	SMHF/93-25/400	400 mm	25-68 mm	400	250	100
145569	SMHF/93-25/690	690 mm	25-68 mm	500	300	150
145574	SMHF/120-28/430	430 mm	28-94 mm	500	300	200
145575	SMHF/120-28/600	600 mm	28-94 mm	600	400	250
145577	SMHF/137-34/725	725 mm	34-101 mm	800	700	400

*Per ogni derivazione ordinare separatamente il kit MSFA (145578).

Connettori conduttori Telecom AVS-AVUS disponibili su richiesta.

**Contattare Ufficio Tecnico nel caso di impiego di connettori AVS.