

Zasilacze do diod LED, źródła prądowe, seria APC



Producent	MEAN WELL
Typ zasilacza	impulsowy
Zastosowanie	LED
Rodzaj zasilacza	stałoprądowy
Liczba wyjść	1
Podłączenie elektryczne	przewody 150mm
Zabezpieczenie	przeciwprzepięciowe OVP, przeciwzwarciovie SCP
Właściwości	znamionowe parametry uzyskiwane przy pełnym obciążeniu
Temperatura pracy	-30...70°C
Klasa szczelności	IP42

Symbol	Wymiary	Moc	I _{wyj}	U _{wyj}	U _{zas}	U _{zas}	Wymiary zewn.	Masa	Sprawność	Seria producenta
		[W]	[mA]	[V DC]	[V AC]	[V DC]	[mm]	[g]	[%]	
APC-8-250	Rys. 1.	8	250	16...32	90...264	127...370	60x30x22	90	84	APC-8
APC-8-350	Rys. 1.	8	350	11...23	90...264	127...370	60x30x22	90	83	APC-8
APC-8-500	Rys. 1.	8	500	8...16	90...264	127...370	60x30x22	90	82	APC-8
APC-8-700	Rys. 1.	7,7	700	5...11	90...264	127...370	60x30x22	90	80	APC-8
APC-12-350	Rys. 2.	12,6	350	9...36	90...264	127...370	77x40x29	80	82	APC-12
APC-12-700	Rys. 2.	12,6	700	9...18	90...264	127...370	77x40x29	80	80	APC-12
APC-16-350	Rys. 3.	16,8	350	12...48	90...264	127...370	77x40x29	100	84	APC-16
APC-16-700	Rys. 3.	16,8	700	9...24	90...264	127...370	77x40x29	100	83	APC-16
APC-25-350	Rys. 4.	24,5	350	25...70	90...264	127...370	84x57x29,5	130	83	APC-25
APC-25-500	Rys. 4.	25,2	500	15...50	90...264	127...370	84x57x29,5	130	83	APC-25
APC-25-700	Rys. 4.	25,2	700	11...36	90...264	127...370	84x57x29,5	130	83	APC-25
APC-25-1050	Rys. 4.	25,2	1050	9...24	90...264	127...370	84x57x29,5	130	83	APC-25
APC-35-350	Rys. 5.	35	350	28...100	90...264	127...370	84x57x29,5	180	84	APC-35
APC-35-500	Rys. 5.	35	500	25...70	90...264	127...370	84x57x29,5	180	84	APC-35
APC-35-700	Rys. 5.	35	700	15...50	90...264	127...370	84x57x29,5	180	84	APC-35
APC-35-1050	Rys. 5.	34	1050	11...33	90...264	127...370	84x57x29,5	180	84	APC-35
APC-8E-250	Rys. 1.	8	250	16...32	180...264	254...370	60x30x22	90	81,5	APC-8

<u>APC-8E-350</u>	<u>Rys. 1.</u>	8,05	350	11...23	180...264	254...370	60x30x22	90	80,5	APC-8
<u>APC-8E-500</u>	<u>Rys. 1.</u>	8	500	8...16	180...264	254...370	60x30x22	90	79	APC-8E
<u>APC-8E-700</u>	<u>Rys. 1.</u>	7,7	700	6...11	180...264	254...370	60x30x22	90	77,5	APC-8E
<u>APC-12E-350</u>	<u>Rys. 2.</u>	12,6	350	9...36	180...264	254...370	77x40x29	80	81	APC-12E
<u>APC-12E-700</u>	<u>Rys. 2.</u>	12,6	700	9...18	180...264	254...370	77x40x29	80	79	APC-12E
<u>APC-16E-350</u>	<u>Rys. 3.</u>	16,8	350	12...48	180...264	254...370	77x40x29	100	83	APC-16E
<u>APC-16E-700</u>	<u>Rys. 3.</u>	16,8	700	9...24	180...264	254...370	77x40x29	100	82	APC-16E

Zarządzanie opisem produktu: www.parcat.eu