

UT501A miernik rezystancji izolacji

Numer katalogowy UT501A
Producent Uni-t

Opis produktu

UT501A jest cyfrowym miernikiem rezystancji izolacji z dodatkową funkcją pomiaru napięcia AC.

Urządzenie charakteryzuje

wysoka dokładność i stabilność. Dzięki poręcznym wymiarom, oraz intuicyjnej obsłudze i zasilaniu na baterie przyrząd ten

idealnie sprawdzi się w każdych warunkach. UT501A oferowany jest bez świadectwa wzorcowania, które można łatwo wyrobić

we własnym zakresie w Urzędzie Miar i Wag lub firmach specjalizujących się we wzorcowaniu i kalibracji przyrządów pomiarowych.

dane techniczne:

miernik rezystancji izolacji (induktor) UT501A produkcji Unit

cyfrowy wyświetlacz LCD z funkcją podświetlenia

manual - instrukcja w języku angielski miernika UT501A

specyfikacja UT501A zakresy: dokładność:

rezystancja izolacji (Ω) napięcia probiercze 100V/250V/500V/1000V 0%~10%

100V 0M Ω ~100M Ω $\pm(3\%+5)$

250V 0M Ω ~99.9M Ω $\pm(3\%+5)$

100M Ω ~5G Ω $\pm(5\%+5)$

500V 0M Ω ~99.9M Ω $\pm(3\%+5)$

100M Ω ~5G Ω $\pm(5\%+5)$

1000V 0M Ω ~99.9M Ω $\pm(3\%+5)$

100M Ω ~5G Ω $\pm(5\%+5)$

Load current 50V (R=50k Ω) 1mA 0%~10%

100V (R=100k Ω) 1mA 0%~10%

250V (R=250k Ω) 1mA 0%~10%

500V (R=500k Ω) 1mA 0%~10%

1000V (R=1M Ω) 1mA 0%~10%

prąd zwarcia

pomiar napięcia AC 30V~750V $\pm(2\%+3)$

pozostałe funkcje:

wyświetlacz LCD maksymalne wskazanie 2000 TAK

wygenerowano w programie shopGold

wskaźnik rozładowanej baterii TAK

LCD backlight/Light alarm podświetlenie LCD / alarm świetlny TAK

Buzzer alarm/High voltage indication alarm brzęczyka / sygnalizacja wysokiego napięcia TAK

Over load indication/Auto discharge wskaźnik przekroczenia zakresu / automatyczne

rozładowanie

TAK

Test voltage secondary display dodatkowy wyświetlacz napięcia testowego TAK

10M Ω internal resistance test test rezystancji wewnętrznej 10M Ω TAK

ogólna charakterystyka

zasilanie 1.5V bateryjne (LR6) x 6 sztuk

rozmiar wyświetlacza 70.6mm x 34mm

kolor obudowy czerwony z szarym

waga 500g

wymiary 150mm x 100mm x 71mm

wyposażenie baterie, przewody pomiarowe, krokodylki izolowane, etui – pokrowiec na

miernik z paskiem,

opakowanie oryginalne opakowanie kartonowe z kolorową grafiką

zestaw zawiera:

miernik UT501A

przewody pomiarowe - komplet

końcówki pomiarowe typu krokodyl

baterie zasilające

etui pokrowiec na przyrząd

gwarancja:

24 miesiące

gwarancji nie podlegają elementy naturalnie zużywające się, takie jak elementy grzejne, elementy ruchome, żarówki, filtry, bezpieczniki itp.

