

Wkładki topikowe ceramiczne 6,3 x 32 mm, o wysokiej zdolności łączeniowej



Typ bezpiecznika	topikowy
Rodzaj bezpiecznika	ceramiczny, cylindryczny, miniaturowy
Charakterystyka	zwłoczny

Zdoln. wył.	1,5kA
Pokrycie styku	niklowany
Materiał styku	mosiądz
Właściwości	środek gaszący

Symbol	Nap. znam. [V AC]	Prąd znam. [A]	Spadek nap. max [V]	Energia I2t [A²s]
ZGTH-0.1A	500	100m	3,6	0,04
ZGTH-0.125A	500	125m	3,4	0,06
ZGTH-0.16A	500	160m	3	0,1
ZGTH-0.2A	500	200m	2,5	0,18
ZGTH-0.25A	500	250m	2	0,25
ZGTH-0.315A	500	315m	1,8	0,45
ZGTH-0.4A	500	400m	1,6	0,45
ZGTH-0.5A	500	500m	450m	0,35
ZGTH-0.63A	500	630m	400m	0,49
ZGTH-0.8A	500	800m	350m	0,9
ZGTH-1A	500	1	350m	1,4
ZGTH-1.25A	500	1,25	300m	3,2
ZGTH-1.6A	500	1,6	200m	5,2
ZGTH-2A	500	2	180m	10
ZGTH-2.5A	500	2,5	160m	19
ZGTH-3.15A	500	3,15	150m	37
ZGTH-0.315AIP	500	315m	150m	37
ZGTH-4A	500	4	140m	68
ZGTH-5A	500	5	135m	80
ZGTH-6.3A	500	6,3	110m	215
ZGTH-8A	500	8	110m	370
ZGTH-10A	500	10	100m	620
ZGTH-12.5A	500	12,5	100m	1300
ZGTH-16A	500	16	100m	2500
ZGTH-20A	440	20	100m	3400
ZGTH-25A	440	25	100m	5600
ZGTH-32A	250	32	80m	3900