

SEIL 9 50Q AL R100M (840 050)



Ilustracje nie są wiążące

Aluminium cable according to EN 62561-2 for use in lightning protection systems as down conductor or spanning cable for air-termination systems. Al must not be installed directly (without distance) on, in or under plaster, mortar or concrete and not in soil.

Typ Nr kat.	SEIL 9 50Q AL R100M 840 050 ✓
Przekrój	50 mm ²
Budowa kabla - liczba drutów x średnica drutu Ø	19 x 1.8 mm
Materiał	Al
Spełnia wymagania normy	EN 62561-2
Średnica zewnętrzna Ø	9 mm
Przewodność	≥ 35.71 m / Ohm mm ²
Rezystywność	≤ 0.028 Ohm mm ² / m
Wytrzymałość na rozciąganie	approx. 185 N / mm ²
Prąd zwarciovowy (50 Hz) (1 s; ≤ 300 °C)	6.4 kA
Waga	133 g/m
Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU)	76149000
GTIN (EAN)	4013364070141
Jed. Op.	100 m

Note: Al must not be installed directly (without distance) on, in or under plaster, mortar or concrete, and not in soil.

W związku z ciągłym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametrów technicznych, konfiguracji i technologii, wymiarów, wagi i materiałów. Przedstawione ilustracje nie są wiążące.

Inne materiały i wymiary - na życzenie.