

Łączniki kablowe typu ZM do łączenia "na styk"

CECHY I KORZYŚCI



łącznik Cu bez pokrycia galwanicznego cyną do łączenia przewodów na tzw. „styk”



przetłoczenie pośrodku umożliwia wsunięcie żyły przewodu na wymaganą długość

DANE LOGISTYCZNE

W opakowaniu [szt.] 100

DANE MECHANICZNE

Materiał Cu


Pokrycie niecynowane

ZAPRASOWANIE

Liczba zaciśnień - wąskie 1-1

CERTYFIKATY I NORMY

Wykonanie standard



Typ	Indeks Ergom	Przekrój [mm²]	L	d	D	Waga [kg]
ZM 0,75-12 (100 SZT.)	E11KM-01060299000	0,5+0,75	12	1,3	2,8	0,07
ZM 1,5-15 (100 SZT.)	E11KM-01060299100	1+1,5	15	1,8	3,3	0,08
ZM 1,5-20 (100 SZT.)	E11KM-01060299200		20			0,11
ZM 2,5-15 (100 SZT.)	E11KM-01060299300	2,5	15	2,3	4,2	0,11
ZM 2,5-20 (100 SZT.)	E11KM-01060299400		20			0,18
ZM 4-15 (100 SZT.)	E11KM-01060299500	4	15	3	5	0,17
ZM 4-20 (100 SZT.)	E11KM-01060299600		20			0,23
ZM 6-20 (100 SZT.)	E11KM-01060299700	6	20	4	6	0,28
ZM 6-25 (100 SZT.)	E11KM-01060299800		25			0,3