

PRODUCT-DETAILS

CA4-31E

CA4-31E Auxiliary Contact Block



Ogólne informacje

Typ produktu	CA4-31E
Kod zamówieniowy	1SBN010140R1031
Numer EAN	3471523130135
Opis katalogowy	CA4-31E Auxiliary Contact Block

Opis	The auxiliary contact blocks are used for the operation of auxiliary circuits and control circuits for standard industrial environments. Types of auxiliary contact blocks for front mounting: • CA4 1 or 4-pole block, with instantaneous N.O., N.C. contacts • CC4 1-pole block, with N.O. leading contact or N.C. lagging contact • CAT4 2-pole block, with instantaneous N.O. + N.C. contacts and A1 / A2 coil terminal connection on front face.
	Select the 4-pole auxiliary contact blocks CA4-..E, CA4-..M, CA4-..U or CA4-..N type, according to the contactor or contactor relay type for compliance with the standard requirements (see "Terminal marking and positioning"). Types of auxiliary contact blocks for side mounting: • CAL4 2-pole block, with instantaneous N.O. + N.C. contacts. For clipping onto the right- and/or left-hand side of the contactors. The auxiliary contact blocks are equipped with screw type connecting terminals delivered open, protected against accidental direct contact and bear the corresponding function marking.

Dane techniczne

Do użytku z	AF09 AF09Z AF16 AF16Z
-------------	---

AF26
AF26Z
AF30
AF30Z
AF38
AF38Z
AF40
AF52
AF65
AF80
AF96
AFC09
AFC16
AFC26
AFC30
AFC38
AF09B
AF09ZB
AF16B
AF16ZB
AF26B
AF26ZB
AF30B
AF30ZB
AF38B
AF38ZB

Znamionowe napięcie pracy	Obwód pomocniczy 690 V
Znamionowe napięcie izolacji (U_i)	wg IEC 60947-5-1 i VDE 0110 (Gr. C) 690 V wg UL/CSA 600 V
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane (U_{imp})	6 kV
Znamionowy prąd pracy AC-15 (I_e)	(500 V) 2 A (690 V) 2 A (24 / 127 V) 6 A (220 / 240 V) 4 A (400 / 440 V) 3 A
Znamionowy prąd zwarciovowy wytrzymywany (I_{cw})	for 0.1 s 140 A for 1 s 100 A
Częstotliwość znamionowa (f)	Obwód pomocniczy 50 / 60 Hz
Ilość styków pomocniczych NC	1
Ilość styków pomocniczych NO	3
Cewka o niskim poborze	Nie
Momenty dokrecające	Obwód pomocniczy 1.2 N·m
Ilość zamontowanych styków pomocniczych	3 NO, 1 NC
Rodzaj montażu	Front mounting
Długość odizolowania przewodu	Obwód pomocniczy 10 mm
Typ zacisku	Screw Terminals

Normy środowiskowe

Stopień ochrony	acc. to IEC 60529, IEC 60947-1, EN 60529 Auxiliary Terminals IP20
Status RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
Informacje środowiskowe	1SBD250143E1000

Technical UL/CSA

Momenty dokrecające UL/CSA	Obwód pomocniczy 11 in-lb
-------------------------------	---------------------------

Wymagania dotyczące styków wg. UL508	A600 Q600
---	--------------

Wymiary

Szerokość produktu netto	43 mm
Wysokość produktu netto	43 mm
Głębokość produktu netto	39.5 mm
Waga produktu netto	0.055 kg

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania (poziom 1)	box 1 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 1)	46 mm
Wysokość opakowania (poziom 1)	46 mm
Długość opakowania (poziom 1)	46 mm
Waga opakowania brutto (poziom 1)	0.055 kg
EAN opakowania (poziom 1)	3471523130135
Jednostka opakowania (poziom 2)	box 192 sztuka
Waga opakowania brutto (poziom 2)	10.56 kg
Jednostka opakowania (poziom 3)	4608 sztuka

Charakterystyka zamówienia

Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85389099
E-Numer (Finlandia)	3706512
E-Numer (Szwecja)	3211423

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Certyfikat ABS	ABS_20-2060694-PDA
Certyfikat BV	BV_2634H24900B0
Certyfikat CB	CB_SE-93053
Certyfikat CQC	CQC2011010304496319 CQC2013010304651497

Certyfikat cUL	UL_20180227_E252354_3_1
Deklaracja zgodności - CCC	2020980304001258 2020980304001259
Deklaracja zgodności UE	1SBD250007U1000
Deklaracja zgodności - UKCA	1SBD250038U1000
Certyfikat DNV	DNV-GL_TAE00001BV-3
Certyfikat DNV GL	DNV-GL_TAE00001BV-3
Certyfikat EAC	EAC_RU C-FR ME77 B03391
Informacje środowiskowe	1SBD250143E1000
Certyfikat GL	DNV-GL_TAE00001BV-3
Certyfikat GOST	GOST_POCCFR.ME77.B07175.pdf
Instrukcje i podręczniki	1SBC101041M6801
Certyfikat LR	LRS_1300087E1
Certyfikat RINA	RINA_ELE084013XG
Certyfikat RMRS	RMRS_1802703280
Dane RoHS	1SBD250007U1000
Certyfikat UL	UL_20091128-E252354-3-1
Karta aukcji UL	UL_E252354

Najczęściej Pobierane

Instrukcje i podręczniki	1SBC101041M6801
Karta aukcji UL	UL_E252354

Klasyfikacje

ETIM 7	EC000041 - Auxiliary contact block
ETIM 8	EC000041 - Auxiliary contact block
Kategoria produktu wg. WEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Business
CN8	8538 90 99
UNSPSC	39121500
eClass	V11.0 : 27371302
Kod klasyfikacji	K

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Aparatura sterownicza → Styczniki → Block Contactors Accessories

